

厂家直销供应重庆橡胶止水带_钢板止水带_隧道专用

产品名称	厂家直销供应重庆橡胶止水带_钢板止水带_隧道专用
公司名称	重庆璟鑫土工材料有限公司
价格	.00/10
规格参数	品牌:璟鑫 型号:E04
公司地址	重庆九龙坡区黄杨路20号
联系电话	023-88701622 15730473330

产品详情

厂家生产批发供应重庆贵州 [橡胶止水带](#)（联系：15730473330张经理）

[重庆璟鑫土工建材有限公司](#)

主营：土工布，止水条，植草格，蓄排水板，橡胶止水带，复合土工膜，三维植被网，软式透水管。

[止水带](#)按材料分为橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、钢板止水带、钢边止水带。

产品用途

主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。

产品性能特点

止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

产品指标

- 1、硬度(邵尔A) , 度 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5
- 2、拉伸强度 , MPa 15 12 10
- 3、扯断伸长率 , % 380 380 300
- 4、压缩永久变形 $70 \times 24h$, 35 35 35 $23 \times 168h$, 30 25 25
- 5、撕裂强度 , KN/m 30 25 25
- 6、脆性温度 , -45 -40 -40
- 7、热气空气老化 $70 \times 168h$ 硬度变化(邵尔A) , 度 +8 +8 -
- 8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级
- 9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内

注：B表示变形缝、S表示施工缝、J表示有耐老化性能要求的接缝用止水带。