

胜一HH47X蝶式缓冲止回阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 胜一HH47X蝶式缓冲止回阀 |
| 公司名称 | 永嘉胜一阀门有限公司 |
| 价格 | 7100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:胜一 型号:HH47X-16C 口径:DN600 |
| 公司地址 | 浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号 |
| 联系电话 | 0577-67956880 13757732528 |

产品详情

hh47x微阻缓闭消声止回阀hh47x微阻缓闭消声止回阀主要用于净水、源水、污水、海水等介质的供、排水管道上，安装在水泵出品处，用以截断介质的回流消除原子能坏性的水锤，保护和道、水泵的安全运行。其主要特点：体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。2、缓闭系统性能优良，不受管道中介质的影响，阀瓣先速关后缓闭[1]，可防止破坏性水锤。橡胶软密封，封闭性能好，耐磨损，使用寿命长。橡胶缓冲，启闭平稳，无震动，无噪音。比老式止回阀流阻小，有明显的节能效果。

性能规范：型号 hh47x-10 hh48x-10 hh49x-10 hh47x-16 hh48x-16 hh49x-16 公称压力 pn1.0mpa
pn1.6mpa 公称口径 dn50 ~ 800mm dn50 ~ 800mm 密封试验压力 1.1mpa 1.76mpa 壳体试验压力 1.5mpa
2.4mpa 主要零件材料 阀体 灰铸铁或球墨铸铁 灰铸铁或球墨铸铁 阀瓣 铝青铜 铝青铜 阀杆 不锈钢
不锈钢 弹簧 不锈钢 不锈钢 阀座密封面 橡胶 橡胶 主要外形尺寸：公称口径dn 尺寸(mm) mm in d1 d2 h
h1 lz- d 螺栓 150 6 280 240 210 228 172 210 8- 23 8-m20 200 8 335 295 265 270 210 230 8- 23 8-m20 250 10 390
350 320 305 240 250 12- 23 12-m20 300 12 440 400 368 367 264 270 12- 23 12-m20 350 14 500 460 428 422 294
290 16- 23 16-m20 400 16 565 515 482 462 324 310 16- 23 16-m22 450 18 615 565 532 497 351 330 20- 25
20-m22 500 20 670 620 585 532 379 350 20- 25 20-m22 600 24 780 725 685 607 434 390 20- 30 20-m27 700 28 895
840 800 702 491 430 24- 30 24-m27 800 32 1010 950 905 792 549 470 24- 34 24-m30