

# 油罐搅拌机，沥青罐搅拌机

产品名称	油罐搅拌机，沥青罐搅拌机
公司名称	江阴市苏峰石化电力设备有限公司
价格	35200.00/台
规格参数	品牌:苏峰 型号:FAII500
公司地址	江阴市长泾镇工业园82
联系电话	0510-86315668 15250806898

## 产品详情

在炼油厂化工厂及储油基地的各种储油罐安装固定插入式侧向伸入式搅拌器，用来对油品或其他介质进行搅拌，从而达到调合，热传递，均匀化和防止沉积物聚集。搅拌黏度一般不大于600厘泊

1·2用固定插入角型搅拌器具有投资少，成品调合质量高，消耗功率小，效率高，操作方便，在介质中产生静电小等特点

1·3以介质为主要目的的中小型油罐一般均选用插入角型侧向伸入式搅拌器

### 二，结构

固定插入角型侧向伸入式搅拌器的结构主要有传动机构，叶轮，密封机构，辅助密封机构和支撑等部分组成

#### 2·1传动机构

传动机构有立式防爆电机带动一对螺旋伞型齿轮，驱动螺旋浆转动，选用防爆电机可以避免由于电机启动而引起的危险。选用伞型齿轮增加机器运转的稳定性，减少机器的振动，提高使用寿命等

#### 2·2叶轮

采用三翼船用螺旋桨型叶轮，可以在很大范围内将罐内介质搅动，使介质形成上下循环和圆周循环，从而大大地提高搅拌的效果

#### 2·3密封机构

密封机构采用机械密封（根据介质决定：有填料密封等，材质有：氟橡胶和聚四氟乙烯）。机械密封采用内装式单端面大弹簧非平衡型，为适应搅拌起操作条件，机械密封的静环是经过多年的使用经验专门设计的

## 2·4辅助密封机构

辅助密封机构是在危机情况下使用的。主要有一个O型密封圈和几个辅助零件组成。