

# 顶部伸入式搅拌机，立式搅拌机

产品名称	顶部伸入式搅拌机，立式搅拌机
公司名称	江阴市苏峰石化电力设备有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	品牌:苏峰 型号:FH560
公司地址	江阴市长泾镇工业园82
联系电话	0510-86315668 15250806898

## 产品详情

### 顶部(立式)伸入式搅拌器使用说明

在立式储罐上安装顶部伸入式搅拌器，用来对储罐内介质进行搅拌，从而达到调和、热传递均匀化的目的，采用这种设备具有投资少、结构紧凑、操作方便、安全可靠，效率高、在介质中产生静电子以避免介质氧化保证产品质量等优点。

### 规格与性能

电机	型号	YB4KW-4P-W	YB7.5KW-4P-W	YB15KW-4P-W	YB22KW-6P-W
	功率 (KW)	4	7.5	15	22
	转速 (rpm)	1440	1450	1460	975
减速机	转动形式	针轮(齿轮)减速	针轮(齿轮)减速	针轮(齿轮)减速	针轮(齿轮)减速
	速比 (i)	25.5	9	25	17

出轴转速 (rpm)	56	160	59	57
------------	----	-----	----	----

本搅拌器的结构主要由传动机构和桨叶两部分组成：

1.传动部分主要是由一立式防爆电机通过摆线针轮或齿轮减速机驱动桨叶转动。选用防爆电机可以避免由于发火而引发的着火危险，采用摆线针轮减速机传动，可以使机器转动平稳，使机器的振动和噪声较小，从而提高机器的使用寿命。

## 2.桨叶

本设备桨叶采用了斜折叶开启涡轮式桨叶，此类桨叶装卸方便，容积循环量大，可以在很大范围内将罐内介质搅动起来，从而可以大大地提高搅拌效率。

3.为保证设备运行平稳，对于上下双层桨叶的或搅拌轴超长的搅拌器设置了罐内中间轴承，或在罐底设置底轴承，以利搅拌器运转平稳。