

# 冲击式压路机哈威机械三边形冲击式压路机

产品名称	冲击式压路机哈威机械三边形冲击式压路机
公司名称	郑州哈威工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:哈威 型号:FF1273
公司地址	郑州高新技术产业开发区冬青街7号B601号
联系电话	400-080-3556

## 产品详情

河南哈威SD冲击压路机的名称

国内冲击压路机名称主要有：“冲击式压实机”，“高能量滚动夯实机”、“冲击式压路机”、“拖式压实机”、“冲击压实机”，有关技术文章中还出现“多棱辊拖式压路机”、“冲击碾”等。以上名称大都是国外上个世纪50年代末出现的冲击压路机专用名词“ImpactRoller”转译派生出来的，正确名称应译成“冲击压路机”。理由是即和国际接轨，又和国内的“振动压路机”（VibratoryRoller）、“振荡压路机”（OscillationRoller）等标准命名一致。至于“自行式（Selfpropelled）、“拖式”（Towed）或以后发展的其他形式的冲击的冲击压路机，可在其名称前加限定词。目前“SD冲击压路机”的型号各厂多用“YCT-XX”来表示，Y、C、T分别分别是汉语拼音“压路机—Yaluji”、“千焦耳四边形冲击轮的“冲击压路机”表示0。对于单、双冲击轮的冲击压路机的标识问题，建议只在单冲击轮的机型号末位加识别字母“d”，这是因为目前“冲击压路机”大多具有双冲击轮。

河南哈威SD系列冲击式压路机生产效率：1.每小时压实的基础可高达20000平方米。

2.平均工作速度为每小时10-15千米。

3.压实影响深度可高达5米，有效压实深度1米。

4.每次填方厚度为800-1200毫米。

5.工程效益是其它设备的十倍。

使用SD系列冲击式压路机效益显著：

1.采用SD系列冲击式压路机修复旧路面节约成本50%以上。

2.减少环境污染。

河南哈威SD冲击式压路机工作原理：冲击式压路机的冲击轮外型是由三条非圆凸轮曲线构成。在牵引车拖动冲击轮作滚动时，其重心会上下交替变化，产生的强大冲击夯实力作用于地基，从而快速、高效地压实基础

哈威SD冲击压路机产生大幅度高施工进度。同时，哈威原地基进行压实，大大设备碾压过的路基进行补压，压实过程中的薄弱环节并予以补强压实，尤其是对挖填结合部位和填方路段检测补压作用尤为明显。