

# 包装箱板胶合板免熏蒸三利板材

产品名称	包装箱板胶合板免熏蒸三利板材
公司名称	宁津县三利板材有限公司
价格	1500.00/立方米
规格参数	品牌:三利 型号:1.22m*2.44m*1.1
公司地址	山东省宁津县时集镇臧庄
联系电话	15269442521

## 产品详情

宁津县三利板材生产的包装箱板具有免熏蒸，抵御变形，防水防腐等特点。胶合板俗称夹板，是天然原木经蒸煮软化，沿年轮旋切成大张薄片（单板），按对称性原则经过干燥、拼版、涂胶、热压、胶合而成的多层板材材料。主要树种有：山樟、柳按、杨木、按木等。多层板结构强度高，稳定性好。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性，耐冲击和振动、易加工和涂抹、绝缘等优点，胶合板含胶量大，施工时要做好封边处理，较少污染。多层板的长度规格一样，基本是：1220\*2440mm,而厚度规格则一般有：3、5、9、12、15、18mm等，一般作为基板，可用于建筑、室内装饰、家具制造、造船、包装及其他工业产品的制造。

优点：精确度高、不易

变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好；免熏蒸木包装箱集传统木质包装和纸质包装

优点于一身。产品表面平整，免熏蒸、免商检

载重高防水无毒，可以承载任何出口产品其外观和性能大大优于大量使用的天然木质包装。

<http://www.sanlibancai.net>

产品性能：板面漂亮，价格定位合理，用途广，环保；有防水，防火，防虫等特性；硬度好，不断板，不开层，防腐蚀；不变形；

无损坏，没有腐蚀，有很强的握钉力；板面平整度好，胶合力强，拉力好。

产品性能:

选材--整板整芯,结构对称、表面光滑、层次清晰、胶合强度高、不易变形、不易开裂；

全部采用整芯进行生产，每张单板使用前都经过挑选和修补，二次压制，胶合强度高，不开胶、不断裂、防水、防腐、使用次数多等优点，板面平整度非常好，充分保证了使用次数。

表面光滑，平整度好，无碳化，可按客户加工。

表面平整光滑、强度高、省工、省料、可达到清水混凝土模板的要求，脱膜后无需清洁模板表面，从而节省大量人力，物力。

可塑性强，能根据设计和构件尺寸要求，加工制作不同形状和不同规格的模板，模板可钻钉、锯、刨等具有与木模板一样的可加工性，现场拼接简单方便。

宁津县三利板材有限公司，公司始建于1998年，是业内知名的集生产兼多种经营于一体的大型企业，本公司位于山东德州宁津县，占地100亩，建筑面积6万M2。

公司拥有先进的生产设备，技术力量雄厚，现在职工500多人，各类技术专业人员50多人，集科研、设计、生产、销售及售后服务为一体，公司严格推行质量管理，全力打造一流品质产品，并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。

公司板材主要产品有包装箱板、建筑模板、多层板、曲木板,LVL等板材，可定制。产品远销全国各地。

联系人：付慧 联系电话：15269442521（微信同步）

---

---