

JM膜片联轴器厂家 安徽膜片联轴器 利永制造图 标准联轴器

产品名称	JM膜片联轴器厂家 安徽膜片联轴器 利永制造图 标准联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号JM20:JM20 JM19 JM18 河北泊头:JM17 JM16....
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

JMII型膜片联轴器直销厂家请找利永联轴器有限公司，质量好，价格低，多年经营，信誉良好。

膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点。

[膜片联轴器](#)安装使用说明：

1、安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。

膜片联轴器生产厂家，膜片联轴器，双膜片联轴器厂家泊头市利永联轴器厂-
JMIIJ中间管膜片联轴器！膜片联轴器，专业生产膜片联轴器，低价格，型号齐全 - 弹性联轴器.

膜片联轴器 膜片联轴器厂 联轴器膜片 欢迎来厂考察

JMIIJ中间管膜片联轴器：

JM J型接中间轴型膜片联轴器 (JB/T 9147-1999)

膜片联轴器是由几组膜片（不锈钢薄板）用螺栓交错地与两半联轴器联接，每组膜片由数片叠集而成，膜片分为连杆式和不同形状的整片式。[膜片联轴器](#)
靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特

点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动，广泛用于各种机械装置的轴系传动，如水泵（尤其是大功率、化工泵）、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空（直升飞机）、舰艇高速动力传动系统，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。膜片联轴器与齿式联轴器相比，没有相对滑动，不需要润滑、密封，无噪声，基本不用维修，制造较方便，可部分代替齿式联轴器。JZM型膜片联轴器是我国重点推广应用的高性能挠性联轴器，且工业发达国家已普遍采用。在实际应用中一般采用接中间轴型，以提高两轴线偏移补偿性能。

JMIJ型接中间轴型[膜片联轴器](#)专业供求信息由利永联轴器有限公司提供。

为了便于安装，是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离：沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值，及加长段与两个膜片组实测尺寸之和，两者误差控制在0—0.4mm范围之内。