JM膜片联轴器厂家 安徽膜片联轴器 利永制造图 标准联轴器

产品名称	JM膜片联轴器厂家 安徽膜片联轴器 利永制造图 标准联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号JM20:JM20 JM19 JM18 河北泊头:JM17 JM16
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

JMII型膜片联轴器直销厂家请找利永联轴器有限公司,质量好,价格低,多年经营,信誉良好。

膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙, 不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点。

膜片联轴器安装使用说明:

1、安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心,两轴表面是否有包装纸和碰伤,联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物,内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净,碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时,让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。

膜片联轴器生产厂家,膜片联轴器,双膜片联轴器厂家泊头市利永联轴器厂-JMIIJ中间管膜片联轴器!膜片联轴器,专业生产膜片联轴器,低价格,型号齐全-弹性联轴器.

膜片联轴器 膜片联轴器厂 联轴器膜片 欢迎来厂考察

JMIIJ中间管膜片联轴器:

JM J型接中间轴型膜片联轴器 (JB/T 9147-1999)

膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄扳)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。<u>膜片联轴器</u>

靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特

点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。膜片联轴器与齿式联轴器相比,没有相对滑动,不需要润滑、密封,无噪声,基本不用维修,制造较方便,可部分代替齿式联轴器。JZM型膜片联轴器是我国重点推广应用的高性能挠性联轴器,且工业发达国家已普遍采用。在实际应用中一般采用接中间轴型,以提高两轴线偏移补偿性能。

JMIJ型接中间轴型<u>膜片联轴器</u>专业供求信息由利永联轴器有限公司提供。

为了便于安装,是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热,使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面,以 齐平为好。 检测两半联轴节之间的距离:沿半联轴节的法 兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值,及加长段与两个膜片组实测尺寸之和,两者误差控制在0—0.4m m范 围之内。