车阻器，安徽车阻器生产，车阻器厂家

产品名称	车阻器，安徽车阻器生产，车阻器厂家
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:林博 型号:lb
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

产品详情

产品性能：

1.结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。

2.采取PLC控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。

3.路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。

4.在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。

5.采用国际低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。

6.遥控装置，通过无线遥控的方式，可在控制器周围30米左右范围内（根据现场的无线电通讯环境而定），活动遥控路障的升降。

7.根据用户要求可加装以下功能：

刷卡控制：加装刷卡器，可通过刷卡自动控制路障的升降。

道闸与路障联动：配加道闸（挡车器）/门禁控制、可实现道闸及门禁与路障联动。

与电脑管理系统或收费系统驳接：可连接管理系统和收费系统，由电脑统一控制。

主要技数参数：

控制系统：机电液压一体型、电动型、机电液压分体型

顶板钢板壁厚：10-16mm-25mm(可根据客户需求特殊定制)

垂直高度：330mm-900mm(可根据客户需求特别殊定制)

升降时间：1.5-6S可调

长宽高：3500×1000×880（长×宽×高可根据现场定制）

有效拦截宽度：3000mm （可根据现场定制）

工作温度：-40 ° - +80 °

通行压力：≥100T货柜车（可根据现场定制）

防撞等级：≥85，000焦耳（可根护需求定制）≥1000吨瞬间冲击力