

供应直径40mm光束红光点状激光平行光源

产品名称	供应直径40mm光束红光点状激光平行光源
公司名称	武汉方寸科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	输出波长:650nm (可定制635nm/660nm/808nm/980nm的) 输出功率:100mw (可定制0.5-1500mw的) 光斑模式:正圆光斑 (光斑大小可调)
公司地址	武汉市洪山区武大科技园创业楼2288
联系电话	18062086225

产品详情

直径40mm光束红光点状激光平行光源

整套包括：激光头+1-3V可调电源

产品参数

输出波长：650nm (可定制635nm/660nm/808nm/980nm的)

输出功率：100mw (可定制0.5-1500mw的)

工作电压：DC 2.8-5.2 (V) 可定制

工作电流：500mA

外形尺寸：45.2*24*168mm (24mm为最小处外径/45.2mm为最大处外径/168mm为长度)

光斑模式：正圆光斑 (光斑大小可调)

光束发散角度：0.02mrad

平行光束直径：40mm (可定制20mm/30mm/35mm的)

光学透镜：德国进口光学镀膜玻璃透镜组

1-20米可调的最小光斑：2mm（注意：不算周边光圈和杂光）

20-50米可调的最小光斑：3mm（注意：不算周边光圈和杂光）

50-80米可调的最小光斑：4mm（注意：不算周边光圈和杂光）

80-100米可调的最小光斑：5mm（注意：不算周边光圈和杂光）

优点：

该款产品具有光束发散角度小/平行度高/全圆光斑/亮度均匀的特点

全新德国进口管芯+光学镀膜玻璃透镜组 光通过率高 光能损失小 可整天24小时开着

带进口IC的智能驱动板 可2.8-5.2V宽范围供电

内部填充了散热硅胶和AB胶 既可充分散热 又可防震抗摔

外壳为航空铝镀绝缘漆 既可充分散热 又可防震抗摔和防静电

耐高温 抗腐蚀DC插头线 适合全天候全环境使用

波长/功率/导线长度/工作距离/光斑效果等都可根据客户要求订制 您想要的 这里都有！