

# 玻璃钢水箱厂中威空调smc玻璃钢水箱厂家

产品名称	玻璃钢水箱厂中威空调smc玻璃钢水箱厂家
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:WL1068
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

## 产品详情

2、水箱装水容积可从0.125M<sup>3</sup> ~ 1000M<sup>3</sup>自由选择；水箱均采用标准板组合的方式、标准板块规格通常有三种分别为：1000mm × 1000mm、1000mm × 500mm、500mm × 500mm，所以水箱设计尺寸不能连续变化，而应以500mm为模数设计；

3、水箱底部应设300mm ~ 500mm高混凝土基础，水箱四周与顶部应有不低于500mm的装配检修空间；混凝土基础方向应考虑排污接管方便； ...

## SMC水箱简介

SMC组合式水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。

我公司生产的SMC组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部[1999]330号文件批推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准JC658 . 1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-85）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

SMC模压单板是采用食品级树脂生产的SMC片材，经高温、高压、机械压制而成。在制造工艺上，采取机压成型的制作方法。增加了抗震、抗冲击的强度、克服了手糊制品强度不均匀的缺陷，提高了耐压强度和使用寿命；在外型设计上，板块中部呈凹陷弧度，提高了水箱的承压能力，同时板块四周设有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和灵活性，水箱板块规格有：

玻璃钢水箱的材料关系到人民身体健康，因此它必须符合相关卫生要求。一般玻璃钢水箱制品由于低分子含量较高，其材质没有经过卫生监测部门监测认可是不能用于贮存饮用水的，因此，我们会同山东省

卫生检测机构采用食品级树脂作为玻璃钢生活水箱材料。