

什么断桥铝窗户好_六安东跃装饰_专业断桥铝门窗加

产品名称	什么断桥铝窗户好_六安东跃装饰_专业断桥铝门窗加
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:EJ1778
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

六安东跃装饰汪经理告诉您：门窗框与墙体的连接

塑料门窗框与墙体的固定方法，常见的有连接件法、直接固定法和假框法三种。

(1)连接件法。这是用一种专门制作的铁件将门窗框与墙体相连接，是我国目前运用较多的一种方法。其优点是比较经济，且基本上可以保证门窗的稳定性。连接件法的做法是先将塑料门窗放

入门窗洞口内，找平对中后用木楔临时固定。然后，将固定在门窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用螺钉或膨胀螺丝固定在墙上。

(2)直接固定法。在砌筑墙体时先将木砖预埋入门窗洞口内，当塑料门窗安入洞口并定位后，用木螺钉直接穿过门窗框与预埋木砖连接，从而将门窗框直接固定于墙体上。

(3)假框法。先在门窗洞口内安装一个与塑料门窗框配套的镀锌铁皮金属框，或者当木门窗换成塑料门窗时，将原来的木门窗框保留，待抹灰装饰完成后，再将塑料门窗框直接固定在上述框材

上，最后再用盖口条对接缝及边缘部分进行装饰。

铝塑门窗安装需严把质量关

铝塑门窗在现在的住宅中被大量采用。在实际安装施工中，如果不注意一些细节，往往会给以后的使用留下隐患，现在专家教你把好铝塑门窗安装质量关。

铝塑门窗：铝合金门窗渗漏水

日常使用中有时会发现铝合金门窗框周边同墙体连接处出现渗漏水，尤其窗下角为多见；其次是组合窗

的拼接处出现渗水。

相应措施：

1.因铝合金型材同墙体材料的热膨胀系数不同，在温度影响下，框体同墙体连接处易产生毛细裂缝。为了防止裂缝处渗水，铝合金门窗框同墙体应做弹性连接，施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物，再在框体内外同墙体连接处四周打注密封胶进行封闭，注胶要连续，不要遗漏，粘结要牢固。

2.对外露的连接螺钉，也要用密封胶掩埋密封，防止渗水。