

原装进口小型3寸汽油机水泵出厂价格

产品名称	原装进口小型3寸汽油机水泵出厂价格
公司名称	上海特赫动力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15821123657

产品详情

原装进口小型3寸汽油机水泵出厂价格

自吸泵进口管道直径与流量对照表

在安装使用自吸泵的过程当中由于工况条件的所限，很多用户在安装使用自吸泵时不能按照自吸泵标准的配置口径大小配相同的管道，列如目前应急电源防汛泵车行业常常会把特赫公司的强自吸泵拿去之后进口管道由一根吸水管分为两根吸水管安装在泵车之上，结果有部分用户在未向我公司技术人员沟通了解的情况下把进口管道改成2根小管之后，流量明显达不到自吸泵所标示的参数。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 厂家电话：021-39973689 qq:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

3寸汽油机水泵

机组型号	th30wp
出/入水口径mm(inch)	80(3")
总扬程 (m)	30
吸水杨程 (m)	8
最大流量 (m3/h)	60
转速 (rpm)	3600

发动机	
型号	th168f
形式	单缸强制风冷四冲程ohv
排量 (cm3)	163
最大功率 (kw/rpm)	5.5/3600
起动系统	手动反冲启动
燃油箱容量 (l)	3.6
机组	
机油容量 (l)	0.6
外形尺寸 (mm)	520*385*460
毛重/净重 (kg)	25/23
20尺装箱量	320

自吸泵怎样选型,自吸泵选型举例

自吸泵选型举例：例如北方旱田区一农户有耕地40亩，全部种植小麦时，要求一周内全部灌溉一遍。每亩用水量60m³,已测得动水位距地面垂直高度为5米，地面距灌区垂直高度为6m,那么该自吸泵怎样选型、应选择什么规格自吸泵工作？

1、首先计算自吸泵所需流量

2. 计算自吸泵所需扬程

损失总扬程按30%考虑，则

$$h=(5+6) \times 1.3=14.3(m)$$

3. 计算自吸泵所需吸水扬程

吸水扬程损失按2m考虑，则

$$h_{吸}=5+2=7(m)$$

查国家标准水泵规格表，可选自吸离心泵型号65zx50-160型，它的额定流量为25m³/h，配套动力转速为2900r/min。

对于大面积的灌区选用水泵时流量是首先考虑的指标，一般要建立泵站，单台泵工作时要求大口径水泵，易出现故障停机造成损失，可选用同型号多台泵的形式，自吸泵选型举例如下。

某灌区有水田1500亩，轮灌天数为4天，每亩一次灌水为30m³，利用渠水灌溉，水泵安装高度距水源垂直高度为3.5m，压水扬程要求7m，问选用什么类型泵合适。

1. 计算所需流量

昼夜开机时间取20小时，利用系数 取0.8，则

2. 计算所需扬程

损失总扬程按30%考虑，则

$$h=(3.5+7) \times 1.3=13.6(\text{m})$$

3. 计算所需吸水扬程

吸水扬程损失按2m考虑，则

$$h_{\text{吸}}=3.5+2=5.5(\text{m})$$

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 厂家电话：021-39973689 qq:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

原装进口小型3寸汽油机水泵出厂价格