## 蒸汽锅炉河南漯河饲料机械使用生物质蒸汽锅炉

产品名称	蒸汽锅炉河南漯河饲料机械使用生物质蒸汽锅炉
公司名称	太康县恒宇热能设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒宇热能设备 型号:VX1193
公司地址	太康县张集镇冉庄村
联系电话	0394-6776179 15083189889

## 产品详情

- 1、发现烟道温度不正常地升高是由于调整不当或煤量测量及风量测量不准造成风量不足引起时,应将风量和煤量控制切为手动方式,采用风量不变,减少煤量的方法处理。发现烟道烟气温度不正常升高时,应全面分析并采用相应的调整措施,对烟道进行吹灰。
- 2、处理时应缓慢,尤其是汽温很高且减温水流量也很大的情况下更应注意,待烟温恢复正常,逐渐增加风量和煤量将负荷增至需要值。
- 3、检查烟道各段烟温正常后,方可打开检查门检查,确认无火源后,谨慎启动引风机通风。当检查确认 热水锅炉发生再燃烧时,执行紧急停炉,停运二台送、引风机并关闭其进、出口风门(挡板),同时设法 用吹灰器向炉内喷蒸汽灭火。通风后烟温无异常且设备未遭到损坏,重新点火启动。

锅炉应以防垢为主,其水质须因炉、因水制宜地进行处置,并到达国家标准,以防结垢,这是积板的办法。但假如锅炉结生了水垢,也应及时铲除,避免事故后患。当前铲除水垢的办法首要有机械除垢和化学除垢,化学除垢又可分为碱洗除垢和酸洗除垢。

1.机械除垢首要采用洗管器、刮刀、铲刀等东西,有时还合作水力冲刷进行机械铲除。此法比较简略,成本低,但劳动强度大,除垢效果差,易损坏金属表面,只适用于除垢面积小,且构造简略便于机械东西铲到水垢的中小型蒸汽锅炉。2.碱洗除垢用磷酸三钠、烧碱、纯碱等碱性药物进行煮炉清洗其效果首要是松动水垢并促使其掉落,碱洗除垢常与机械除垢合作进行。碱洗用药量为:磷酸三钠3~5kg/t\*;;纯碱1--2kg%tA}氢氧化钠2~4kg/t\*。煮炉压力是蒸汽锅炉热水锅炉正常运转压力的2/3,时间一般为24~40小时。煮炉时,锅炉需始终保持最高水位。煮炉结束后,应使其天然冷却,水温降至50。C左右再排水,并翻开锅炉及时进行机械除垢,避免松软的水垢从头变硬。此法操作简略,副效果小,但除垢时间长,药剂耗量多,除垢不完全。

燃气锅炉燃烧方式对锅炉的总体设计影响很大。应该根据燃料特性、锅炉容量和用户要求等,从而在燃

气锅炉燃烧方式做出相应的设计去满足用户需求。

燃气锅炉燃烧方式及各自的特点和适用范围详见下文:

1、燃气锅炉火床燃烧:燃料被层铺在炉排上、空气经炉排缝隙穿过燃料层进入炉膛,绝大部分燃料在炉排上进行层式燃烧,小部分细粒和从燃料层中析出的可燃气体在燃料层上部的空间进行燃烧,其设备成为火床炉,层燃炉或炉排炉。不需制粉设备,系统见到你,但受到炉排结构尺寸的限制。使用范围:用于燃气锅炉容量小于或等于35t/h的工业锅炉和小型电站锅炉。