

东北金银花烘干,腾龙重工,金银花烘干机

产品名称	东北金银花烘干,腾龙重工,金银花烘干机
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾龙 型号:NR1016
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

金银花药材烘干机

(1)金银花烘干温度一般控制在80 ° ~130 °

(2)烘干箱最少为四层结构，循环翻转，逐层烘干，最大程度的模拟阳光下的人工翻晒。

(3)第四层为较干的料，向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，最大程度的减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

(4)立式多层烘干箱内物品经逐层循环脱水烘干，最终湿风由顶层直接排空，湿风与物品接触时间极短(5秒~12秒)，同时将每层观察孔打开一点，随时逐层排潮，这样就完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“沤”变现象，保证了物品的颜色。

设备的主要特点：

烘干机采用低温、加强循环风、强排湿进行烘干,能保证玫瑰花自然色泽,形状饱满,不损坏花型，不破坏其自然药效,营养成分不流失,该设备自动化程度高,不需要专人看管,烘干工艺全部由微电脑控制完成.

本厂生产的药材烘干机主要适用于工农业生产、科学研究、医疗卫生、化验室等单位对产品试验品的烘干、加温、热处理之用，本干燥箱温度从10 至300 可任意调节选定工作温度，并借助箱内温控系统自动恒温。采用数字曙示式温控仪，灵敏可靠，操作方便，数字显示更直观清晰。是大专院校、医疗卫生、环保等科研部门实验室及工、矿、农业作试验或生产线用。本机带鼓风装置，风从风道进入工作室，促使工作室内热空气循环对流，从而更具有良好的温度均匀性。

操作规程

- (1).将极片放在真空板上，启动电源，开启真空，极片吸附在真空板上；
- (2).将涂膜器放在极片上，放入涂料浆；
- (3).开启涂膜，涂膜装置自动推动涂膜器行走，自动涂膜；
- (4).取出涂膜器和推杆，盖上发热盖，设定加热温度和时间，进行加热烘干；
- (5).烘干完成后，翻开发热盖，取出涂膜好的极片，将涂膜装置复位完成；

腾龙重工生产的产品远销澳大利亚。俄罗斯、比利时、朝鲜等国家。

本厂针对玫瑰花种植户所研发出一款中小型全自动智能操作玫瑰花烘干机，

操作只需一键式操作，该设备可以根据需求用煤柴做热源，也可用电做热源，同时也可根据客户要求制作煤、电两用型，此设备能耗低，程序控制，外观简洁，不懂电脑的普通用户可以容易掌握。

注意事项：

- 1.请勿堵住机器顶部的排气孔，否则影响机器的正常工作。
- 2.烘焙机内温度高，取出物品时请注意以免烫伤。
- 3.机器停止使用时，请及时拔掉电源线。
- 4.若非专业人员或没在厂方技术人员的指导下，请勿拆解机器