

# 商河设备吊装山东重联首选工厂设备吊装

产品名称	商河设备吊装山东重联首选工厂设备吊装
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:QW1344
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

## 产品详情

高压试验工作不得少于两人，试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应对全体试验人

员详细布置试验中的安全注意事项。 38、

试验装置的电源开关，应使用有明显断开点双极刀闸。为防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。 39、试验现场应装设遮拦或围栏，向外悬挂“止步，高压危险”的标示牌，并派人看守。被试设备两端不在同

地点时，另一端还应派人看守。

调度操作指令分为综合令、单项令和逐项令三种。只涉及一个单位完成的操作，可下达综合令；单一的一项

操作可下达单项令；凡涉及两个及两个以上单位且操作顺序不能颠倒的操作，必须下达逐项操作命令。

80、发电机并网的条件：1) 相序、相位一致；2) 频率相同；3) 电压相等。 81、下列情况下，必须停用开关自动重合闸装置：1) 重合闸装置异常时；2) 油开关油质异常，但可维持运行时；

3) 开关切断故障电流超过规定次数；4) 线路带电作业要求停用自动重合闸装置时；5) 线路有明显缺陷时；6) 线路开关跳闸后，对线路强送或试送时；7) 开关遮断容量小于母线的短路容量；8) 合闸电源不可靠；9) 其他按规定不能投重合闸装置的情况。

调度操作指令分为综合令、单项令和逐项令三种。只涉及一个单位完成的操作，可下达综合令；单一的一项

操作可下达单项令；凡涉及两个及两个以上单位且操作顺序不能颠倒的操作，必须下达逐项操作命令。

80、发电机并网的条件：1) 相序、相位一致；2) 频率相同；3) 电压相等。81、下列情况下，必须停用开关自动重合闸装置：1) 重合闸装置异常时；2) 油开关油质异常，但可维持运行时；

3) 开关切断故障电流超过规定次数；4) 线路带电作业要求停用自动重合闸装置时；5) 线路有明显缺陷时；6) 线路开关跳闸后，对线路强送或试送时；7) 开关遮断容量小于母线的短路容量；8) 合闸电源不可靠；9) 其他按规定不能投重合闸装置的情况。