

工厂设备吊装张店设备吊装山东重联首选多图

产品名称	工厂设备吊装张店设备吊装山东重联首选多图
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:BO1140
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

加压前必须认真检查试验接线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均正确无误，通知有关人

员离开被试设备，并取得试验负责人许可后，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。41、毛泽东于1952年在对劳动部工作报告的批示中明确指出：“必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业。”42、周恩来于1957年提出了“安全第一”的口号。

起重搬运安全知识问答

千斤顶的安全使用要求是什么？

千斤顶是修理工作中最常用的工具之一，结构小巧，使用方便。但如使用不当会造成重物塌落而砸伤人体的事故。因此在使用时要注意以下问题：（1）千斤顶使用时底部要垫平整、坚韧。无油污的木板以扩大承压面，保证安全。不能用铁板代替木板，以防滑动。（2）起升时要求平稳，重物稍起后要检查有无异常情况，如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。（3）不超载、超高。当套筒出现红线时，表明已达到额定高度应停止顶升。（4）数台千斤顶同时作业时，要有专人指挥，使起升或下降同步进行。相邻两台千斤顶之间要支撑木块，保证间隔以防滑动。（5）使用千斤顶时要时刻注意密封部分与管接头部分，必须保证其安全可靠。（6）千斤顶不适用于有酸、碱或腐蚀性气体的场所。

起重搬运安全知识问答

千斤顶的安全使用要求是什么？

千斤顶是修理工作中最常用的工具之一，结构小巧，使用方便。但如使用不当会造成重物塌落而砸伤人体的事故。因此在使用时要注意以下问题：（1）千斤顶使用时底部要垫平整、坚韧。无油污的木板以扩

大承压面，保证安全。不能用铁板代替木板，以防滑动。（2）起升时要求平稳，重物稍起后要检查有无异常情况，如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。（3）不超载、超高。当套筒出现红线时，表明已达到额定高度应停止顶升。（4）数台千斤顶同时作业时，要有专人指挥，使起升或下降同步进行。相邻两台千斤顶之间要支撑木块，保证间隔以防滑动。（5）使用千斤顶时要时刻注意密封部分与管接头部分，必须保证其安全可靠。（6）千斤顶不适用于有酸、碱或腐蚀性气体的场所。