

电动洛氏硬度计OHR-150DT

产品名称	电动洛氏硬度计OHR-150DT
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌*测量范围::20-88HRA , 20-100HRB , 20-70HRC 型号*试验力::588.4、980.7、1471N (60、100、150kgf) 允许最大高度::190mm
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

OHR-150DT电动洛氏硬度计

产品介绍:

OHR-150DT电动洛氏硬度计是基本型的洛氏硬度计；

试验力: 施加、保荷、卸荷自动完成；

适用范围广，操作简便，具有良好的[经济性](#)和实用性。

技术参数：

产品型号	OHR-150DT
初试验力	10kgf(98.07N)

试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛式标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
测试范围	HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77
	HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100
数据输出	表盘读取
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程
试件最大高度	190mm
压头-外壁距离	160mm
电源	AC220V+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	520*240*700
主机重量	约55Kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块（HRC高低2块、HRB 1块）	3块	大、中、V型试台	各1个
砝码（A、B、C）	各1个	防尘塑料罩	1个

产品使用说明书

1份

产品合格证

1份