

简易电动数显洛氏硬度计OHR-150De

产品名称	简易电动数显洛氏硬度计OHR-150De
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌*测量范围::20-88HRA , 20-100HRB , 20-70HRC 型号*试验力::588.4、980.7、1471N (60、100、150kgf) 允许最大高度::170mm
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

OHR-150De简易数显电动洛氏硬度计

产品介绍：

OHR-150De简易数显电动洛氏硬度计可直接读取硬度值，具有良好的[经济性](#)和实用性。

I 高精度和降低测量误差：数字显示，无人为读数误差，显示分辨率可达0.1HR；

I 数显读数，HRA、HRB、HRC标尺；

I 精密油压缓冲器，加载速度可调；

I 丰富的使用功能：具有统计、数据存储、硬度换算、硬度值校准及曲面修正等。

技术参数：

--	--

产品型号	OHR-150De
初试验力	10kgf(98.07N)
试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛氏标尺	HRC、HRA、HRB、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 GB/T230.2 ISO 6508-2和美国ASTM E18
硬度读取	数字显示
数据输出	打印机(选配) USB接口
试件最大高度	170mm
压头-外壁距离	135mm
电源	AC220V+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	466 x 238 x 630
主机重量	约65Kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块	5块	大、中、V型试台	各1个
产品使用说明书	1份	产品合格证	1份