数显洛氏硬度计OHRS-150

产品名称	数显洛氏硬度计OHRS-150
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::20-88HRA ，20-100HRB，20-70HRC 型号*试验力::588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf) 允许最大高度::220mm
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

OHRS-150数显洛氏硬度计

产品介绍：

OHRS-150数显洛氏硬度计采用大屏幕液晶显示器，可软件选择洛氏硬度标尺、塑料洛氏标尺；

硬度值，自动计算，自动显示。

各种硬度值自动相互转换。

硬度值的误差可通过软件输入进行修正，使硬度值更精确的符合要求。

测试结果可自动存储、处理、打印。

硬度值自动进入计算机，自动产生用户定制报告（选件）。

技术参数：

产品型号	OHRS-150
初试验力	10kgf(98.07N)
试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛式标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115
保荷时间	0-60s
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程
转换标尺	表面洛氏、布氏、维氏
硬度读取	大屏幕数字显示
数据输出	内置打印机 RS-232接口
试件最大高度	220mm
压头-外壁距离	160mm
电源	AC220V+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	520*240*700
主机重量	约55Kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块（HRC 2块 HRB 1块）	3块	大、中、 V型试台	各1个
砝码（A、B、C）	各1个	防尘塑料罩	1个
产品使用说明书	1份	产品合格证	1份