

数显洛氏硬度计OHRMS-45

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 数显洛氏硬度计OHRMS-45 |
| 公司名称 | 青岛奥龙星迪检测设备有限公司 |
| 价格 | 24000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌*测量范围::R15N : 70-94、HR30N : 42-86、HR45N : 20-77 ; HR15T : 67-93、HR 型号*试验力::15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) 允许最大高度::220mm |
| 公司地址 | 山东青岛李沧区枣山路113号 |
| 联系电话 | 15763976773 |

产品详情

OHRMS-45数显表面洛氏硬度计

产品介绍：

OHRMS-45数显表面洛氏硬度计，是一种较为先进，采用大屏幕显示和操作的数字式显示硬度值的表面洛氏硬度计。通过大屏幕触摸操作，可对表面洛氏硬度标尺进行选择，数字式先是测试数据，各种硬度值之间的换算。并具有对测试数据存储，打印输出，RS-232超级终端设置等功能，本机具有很好的直观性和稳定性。

技术参数：

| | |
|------|----------|
| 产品型号 | OHRMS-45 |
| | |

| | |
|----------|--|
| 执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
| 初试验力 | 3kgf(29.42N) |
| 试验力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) |
| 洛式标尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
| 硬度测试范围 | HR15N : 70-94、HR30N : 42-86、HR45N : 20-77 ; HR15T : 67-93、HR30T : 29-82、HR45T : 10-72 |
| 示值误差 | HR15N HR30N HR45N : +/-2HRN HR15T HR30T HR45T : +/-3HRT |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |
| 硬度读取 | LCD显示 |
| 保荷时间 | 2-60s |
| 试件最大高度 | 220mm |
| 压头-外壁距离 | 160mm |
| 数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
| 外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
| 电源 | AC220V |
| 主机重量 | 约55kg |

标准配置：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
|-----------------------|-----|---------------|-----|
| 金刚石洛氏压头、直径1.5875mm球压头 | 各1支 | RS-232通讯线、电源线 | 各1根 |
| 硬度块（HRC高低2块、HRB 1块） | 各1块 | 防尘塑料罩 | 1个 |
| 大、中平、V型试台 | 3块 | 产品使用说明书、产品合格证 | 各1份 |
| 砝码（A、B、C） | 3个 | 打印机说明书 | 1份 |