

高级数显洛氏硬度计，OHR-150DX

产品名称	高级数显洛氏硬度计，OHR-150DX
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HR 型号*试验力::60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) 允许最大高度::220
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

OHR-150DX高级数显洛氏硬度计

产品特点：

触摸屏界面，操作方便；开机即用，无需安装砝码，无需安装调试；电动加载，闭环控制；洛氏标尺，共15种；自动施加初负荷和主负荷；高、中、低三段硬度值自动修正；试验力自动修正，力的精度提高一个数量级；数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式转换，设置允许误差限，超限自动识别并报警；求平均值，均方差，最大最小值。更多的样品和试验信息；测量数据U盘保存为EXCEL格式，方便编辑和处理；采用模块式设计，维修方便。

操作界面：

主界面：

所有洛氏标尺，共30种：

高、中、低三段硬度值自动修正：
试验力自动修正方式如下：

技术参数：

产品型号	THR-150DX
转换标尺	洛氏、布氏、维氏
保荷时间	0-60s
洛氏初试验力	10kgf (98N)
洛氏总试验力	60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N)
力值误差	小于0.5%
硬度测试范围	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR HRS、HRV
硬度测量精度	0.5HR
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 ASTM E18
硬度读取	LCD显示
试件最大高度 (mm)	220

压头中心到机壁距离 (mm)	200
数据输出	U盘
电源	AC220V
主机重量	约70kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块 (HRB、HRC高、HRC低)	各1块	大、中、V型试台	各1个
U盘	1个	防尘袋	1个