

# 高级数显表面洛氏硬度计，OHR-45DX

产品名称	高级数显表面洛氏硬度计，OHR-45DX
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HR 型号*试验力::60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) 允许最大高度::220
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

## 产品详情

### OHR-45DX高级表面洛氏硬度计

#### 产品特点：

触摸屏界面，操作方便，任意语言版本；开机即用，无需安装砝码，无需安装调试；  
电动加载，闭环控制；所有表面洛氏标尺，共15种；自动施加初负荷和主负荷；  
高、中、低三段硬度值自动修正；试验力自动修正，力的精度提高一个数量级；  
设置密码保护设置参数；更多的样品和试验信息；测量数据U盘保存为EXCEL格式，方便编辑和处理；  
采用模块式设计，维修方便。

#### 操作界面：

主界面  
所有洛氏标尺，共30种

高、中、低三段硬度值自动修正:  
试验力自动修正方式如下:

技术参数:

产品型号	OHR-45DX
转换标尺	洛氏、布氏、维氏
保荷时间	0-60s
表面洛氏初试验力	3kgf(29.4N)
表面洛氏总试验力	15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N)
力值误差	小于1%
表面洛氏测量范围	HR15N : 70-94 ; HR30N : 42-86 ; HR45N : 20-77 ; HR15T : 67-93 ; HR30T : 29-82 ; HR45T : 10-72
硬度测量分辨率	0.1
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 ASTM E18
硬度读取	LCD显示

试件最大高度 ( mm )	220
压头中心到机壁距离 ( mm )	200
数据输出	U盘
电源	AC220V
主机重量	约70kg

附件：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1只	直径1.5875mm球压头	1只
硬度块 ( HR15N、HR30N、HR30T )	3块	大、中、V型试台	各1份
U盘	1个	产品使用说明书，产品合格证	各1份