

# 数显凸鼻子洛氏硬度计，OHR-150DXC

产品名称	数显凸鼻子洛氏硬度计，OHR-150DXC
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::HRA：20-96 HRB：20-100 HRC：20-70 HRD：40-77 HRE：70-10 型号*试验力::60kgf（588.4N）100kgf（980.7N）150kgf（1471N） 允许最大高度::300mm
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

## 产品详情

### OHR-150DXC自动洛氏硬度计(凸鼻式)

#### 一，产品特点

1. 特殊设计的压头水平方向伸出，可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件，最小测试内径15mm
2. 全自动“傻瓜”式操作，一键即得结果，无需人工加预载荷，有效避免人为误差
3. 触摸屏界面，操作方便，任意语言版本
4. 开机即用，无需安装砝码，无需安装调试
5. 电动加载，闭环控制
6. 试验力自动修正，力的精度提高一个数量级
7. 所有洛氏标尺，高、中、低三段硬度值自动修正
8. 设置密码保护设置参数；保持更多的样品和试验信息
9. 测量数据U盘保存为EXCEL格式，方便编辑和处理
10. 采用模块式设计，维修方便

#### 二，主要参数

转换标尺	洛氏、布氏、维氏
保荷时间	0-60s

洛氏初试验力	10kgf ( 98N )
洛氏总试验力	60kgf ( 588.4N ) 100kgf ( 980.7N ) 150kgf ( 1471N )
力值误差	小于0.5%
硬度测试范围	HRA : 20-96 HRB : 20-100 HRC : 20-70 HRD : 40-77 HRE : 70-100 HRF : 60-100 HR30-94G HRH : 80-100 HRK : 40-100 HRL : 50-115 HRM : 50-115 HRR : 50-115
硬度测量精度	0.1
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 , ASTM E18
硬度读取	LCD显示
试件最大高度	300mm
压头中心到机壁距离	250mm
数据输出	U盘
电源	AC220V
外形尺寸	710mm*250mm*880mm

### 三，随机清单

金刚石洛氏压头 1只	直径1.5875mm球压头 1只
硬度块 ( HRA,HRB,HRC ) 各1块	大、中、V型试台 各1只

产品合格证

1份

U盘（内有产品使用说明）

1只