自动表面凸鼻子洛氏硬度计，OHR-45DXC

产品名称	自动表面凸鼻子洛氏硬度计，OHR-45DXC
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::HR15N：70-94 HR30N：42-86 HR45N：20-77 HR15T：67-93 型号*试验力::15kgf（147.1N） 30kgf（294.2N） 45kgf（441.3N） 允许最大高度::300mm
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

OHR-45DXC自动表面洛氏硬度计

一，产品特点

1. 特殊设计的压头水平方向伸出，可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件，最小测试内径15mm
2. 全自动“ 傻瓜 ”式操作，一键即得结果，无需人工加预载荷，有效避免人为误差
3. 触摸屏界面，操作方便，任意语言版本
4. 开机即用，无需安装砝码，无需安装调试 5. 电动加载，闭环控制
6. 试验力自动修正，力的精度提高一个数量级
7. 所有表面洛氏标尺，高、中、低三段硬度值自动修正
8. 设置密码保护设置参数；保持更多的样品和试验信息
9. 测量数据U盘保存为EXCEL格式，方便编辑和处理 10. 采用模块式设计，维修方便

二，主要参数

转换标尺	洛氏、布氏、维氏

保荷时间	0-60s
表面洛氏初试验力	3kgf（29.4N）
表面洛氏总试验力	15kgf（147.1N） 30kgf（294.2N） 45kgf（441.3N）
力值误差	小于0.5%
表面洛氏测试范围	HR15N：70-94 HR30N：42-86 HR45N：20-77 HR15T：67-93 HR30T：29-82 HR45T：10-72
硬度测量精度	0.1
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程，ASTM E18
硬度读取	LCD显示
试件最大高度	300mm
压头中心到机壁距离	200mm
数据输出	U盘
电源	AC220V
外形尺寸	710mm*250mm*880mm

三，随机清单

金刚石洛氏压头 1只	直径1.5875mm球压头 1只
硬度块（HR15N、HR30N、HR30T） 3块	大、中、V型试台

	各1只
U盘（内有产品使用说明）　　1只	产品合格证 1份