

鲍米勒电机STUGATT图摩力电机

产品名称	鲍米勒电机STUGATT图摩力电机
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:BAUMULLE 型号:IF1640
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

W系列水冷电机

三相异步电动机 - W系列

尺寸为160到500 - 功率11至1800千瓦

使用（IC7 A1W7）的冷却系统包括具有内置在电机框架的热交换器，其采用新鲜水从远程电路来一次冷却流体（空气）。

水冷却是非常有效的系统来消除由电机产生的热量。

这个系统允许显著减少的尺寸和电动机的重量。

水冷却系统的效率是独立的电机的旋转速度，因此特别适合于具有恒定扭矩运行的变速驱动器。

水冷却也可以：

- 减少传递到安装房间的热
- 降低传输噪声
- 减少传递到基础的振动
- 为避免扬起灰尘的外壳

摩泽利针对在潮湿及腐蚀环境下使用蜗轮减速机的需求进行设计

这些产品使用特殊材料，表面处理，部件及机械处理过程，提升电机及蜗轮减速机的阻抗力及稳定性.

产品特性

NMRX & SWX

NMRX系列：040-050-063-075-090

SWX系列：030-040-050-063-075-090-105

功率最大到4.8kW

减速比在5-100之间

最大扭矩660Nm,可承受的径向负载最大值10.320 N

空心低速轴AISI 304

合成油

按照DIN1843标准，用RAL5010号蓝色环氧聚酯粉喷涂。

可供选择的SWX蜗轮减速机使用防腐的油漆蓝色 RAL 5010 / 灰色RAL 9006 / 白色 RAL 9010

SWFX

食品工业使用

系列：030-040-050-063-075-090-105

低速中空轴AISI 316

针对腐蚀环境下有特殊黏贴的铭牌

特殊输入法兰用于密封减速机/电动联轴器

抗腐蚀螺丝 AISI 316

使用浅层螺纹孔压塞

全密封压铸

双层入口，不锈钢框架支撑直冲式油封

2RS 型号的低速轴上有屏蔽性保护

食品等级润滑油，等级H1/UH1

FDA认证过的白色双层环氧喷漆，色号RAL 9010