

千源圆柱模板，圆柱木模板大卖中

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 千源圆柱模板，圆柱木模板大卖中 |
| 公司名称 | 临沂千源木业有限公司 |
| 价格 | 120.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:千源 型号:800 |
| 公司地址 | 山东省临沂市罗庄区 |
| 联系电话 | 13864943393 |

产品详情

南京建筑圆柱模板，圆柱木模板组成及构造

建筑圆模板一般等分为2-4片。圆柱直径在200-600mm的厚度在14mm厚，www.qianyuanwood.com直径在650-1200mm厚度在18mm，直径1250-2400mm厚度在22mm厚。高度最高可生产3000mm。

圆模板直径1500mm以下的均为2片组成，直径1550及以上的模板由4片组成。凹凸槽设计。分块数量根据柱断面的

大小及材料的规格而定。圆形模板在浇筑混凝土时，钢带要承受混凝土侧压力，砼侧压力设计值： $F = F \times \text{分项系数} \times \text{折减系数}$ $F = 52.59 \times 1.2 \times 0.85 = 53.64 \text{KN/平方米}$ 。在砼浇捣时，如果发现钢管架扣件有松动，就应立即报告施工员或安全员，采取相应措施。

一般情况下钢带的间距在20mm-30mm。千源圆柱模板钢带均采用不锈钢制品，因为施工企业一般将钢带及模板均露天放置，在经历风吹日晒的过程中钢带如果不是不锈钢的很容易造成生锈，不利于后期的使用。栋

建筑圆模板钢带有效的解决了这一难题，我厂出品的钢带均采用不锈钢设计，钢带宽度均在45公分以上，保证施工质量，同时不会出现跑浆漏浆难题。

建筑圆模板施工安装

建筑圆柱模板www.qqyymb.com在安装之前，要检查使用的安装工具是否齐全。扳手等工具用绳链系于身上，以免坠落伤人。而在进入安装现场时，须戴好安全帽，支模时要系好安全带。还要注意机械设备、电气设备的使用安全，起吊的时候需要用卡环和安全吊钩，不要斜牵起吊，严禁模板安装人员随模板起落。

普通圆形模板的安装先将两片半圆合拢，可用铁丝做辅助，安装原则从下往上安装，拆模原则从上往下

拆模，安装时可将建筑千源圆模板底部用混凝土填缝处理，便面跑浆漏浆。然后每隔20-30MM固定一道配套的钢带。

特殊圆环模板的安装先立内壁模板，下部按圆弧线固定，上部用钢丝将外楞拉紧。内模安装后绑扎钢筋网.然后立模板，外模板甲块和乙块位置要和内模板甲、乙块模板位置相对，使内、外模板在一个垂直面上受力，便于支撑加固。

安装原则遵循错位搭接法，左边右边模板高低错开搭配，使得模板始终保持一条垂直线上。调垂直时由于混凝土的侧向压力，对内模作用较小一般不易崩裂，外壁建筑模板则应注意防止崩裂，一般可在甲、乙两带之间立方木方，并在木方四周用几道钢管

参考文献[大直径圆柱木模板的七大主要特点](#)