

SKF 22312E轴承瑞典进口SKFSKF调心

产品名称	SKF 22312E轴承瑞典进口SKFSKF调心
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德国INA FAG 型号:TU1459
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

四列（图1）和六列圆柱滚子轴承（图

2）几乎全部用于轧钢机架、轧光机和辊压机的轧辊颈。同其它滚子轴承相比，这些轴承的摩擦低。

由于这些轴承通常以过盈配合安装在轧辊颈上，特别适合轧钢速度高的轧钢机应用。图1图

2这些轴承的横截面小，允许使用同轧辊直径相比相对较大的轧辊颈直径。

由于可装入非常多滚子，其径向载荷能力非常高。多列圆柱滚子轴承只能承受径向载荷。因此，这些轴承同深沟球轴承或角接触球轴承或径向设计或止推设计的圆锥滚子轴承一起安装，由后者承受轴向载荷。四列和六列圆锥滚子轴承为分离式设计，即带整体式法兰的轴承圈及滚子和保持架组件可同轴承圈分开安装，或所有轴承部件均可分别安装。这在相当程度上简化了轴承安装、维护和检查。

轴承内可承受一定限度的轴相对于轴承座的轴向位移。SKF

四列圆柱滚子轴承带一个圆柱孔，一些尺寸的轴承还可带圆锥孔。

带圆锥孔的轴承可在安装过程中调整，以得到一定的径向内部游隙或确定的预载荷。

瑞典SKF进口轴承 SKF振动筛专用轴承 上海SKF轴承代理商

对于本身要求有偏心运动的机器，例如振动筛和夯土机，KMR公司开发了适用于振动场合下应用的标准球面滚子轴承系列。该轴承为223系列，带有圆柱形孔或圆锥形孔，轴径在40至240毫米范围内。标准的内部径向游隙为C4。

根据规格的不同，适用于振动场合下应用的KMR球面滚子轴承采用以下的内部设计结构之一：

E/VA405型：由对称的滚子、两个在内圈上定心的高硬度窗式钢保持架和一个位于保持架外的浮动式导环组成：

EJA/VA405型：由对称的滚子和通过两列滚子之间的浮动式导环、在外圈滚道上定心的两个高硬度窗式钢保持架组成。

CCJA/W33VA405型：由对称的滚子和通过两列滚子之间的浮动式导环、在外圈滚道上定心的两个高硬度

窗式钢保持架组成。

现有的振动机械用轴承经过试验验证，证明其可大大降低温度，延长机器的使用寿命，振动机械用KMR球面滚子轴承具有以下几大优势：

在各类振动机械内的应用，表现出卓越的性能。

KMR轴承的性能允许设计更多更紧凑的布置。

即使在有污染的环境中也具有很高的耐磨性能。

上海skf轴承代理商 skf圆柱滚子轴承产品型号齐全，另有其他国际知名品牌产品供应

上海恺联轴承有限公司正逐步从一个单纯的工业产品供应商转变为向客户提供轴承选型、设备安装调试、维护保养、状态监测以保证设备无忧运转的综合维修解决方案供应商。我们期望与您建立长期稳定的合作关系，成为您可信赖的朋友！

FAG22322E1.T41D110*240*80

TIMKENNU234EMA170*310*52

INASL045019-PP-...95*145*67

FAG22232-E1160*290*80

FAG1316M80*170*39

KOYO7309B45*100*25

FAG2.32E+05220*400*144

NSK29415E75*160*51

SKF32034X/DF170*260*114