

天环三箱式冷热冲击试验箱 江苏天环 名牌产品

产品名称	天环三箱式冷热冲击试验箱 江苏天环 名牌产品
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	天环:多种规格 型号:多种型号
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

商品详细介绍：

三箱式冷热冲击试验箱技术参数

型号		tcs-70	tcs-150	tcs-220		
环境温度要求		5 ~ 35 ，地面平整，通风良好，无热				
性能参数	试验区	高温曝露范围	60 ~ 200			
		低温曝露范围	0 ~ -20 / 0 ~ -40 / 0 ~ -60			
		温度波动度	± 0.5			
	高温厢	预热上限温度	250			
		升温时间	常温 ~ 250 20分钟内			
	低温厢	预冷下限温度	-45 / -65 / -75			
		温度波动度	± 0.5			
		降温时间	常温到各极限温度			
	温度恢复性能	恢复条件	45分钟	50分钟	50分钟	50分钟
			高温曝露 最高温 30分钟 常温曝露 5分钟 低温曝露 最低温 30分钟 传感器位置 试样的进风口	高温曝露 最高温 30分钟 常温曝露 10分钟 低温曝露 最低温 30分钟 传感器位置 试样的进风		

		试样5kg	试样8kg	试样15kg	试样
		以上为非金属试样，金属试样重量约为上述重量的1/3。			
		恢复时间	5分钟内	5分钟内	8分钟内
材料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。			
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。			
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。			
	保温材料	超细玻璃棉及聚氨酯发泡			
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，			
	加热器	不锈钢鳍片式电热管			
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗			
	箱体密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。			
	风门驱动	气缸			
	送风机	不锈钢离心叶轮及异步电机			
制冷系统	压缩机	原装进口全封闭/半封闭制冷压缩机			
	制冷方式	机械压缩复叠制冷/风冷或水冷			
	冷凝器	水冷或风冷冷凝器，风冷冷凝器采用外转子长寿命电机。			
	蒸发器	鳍片式盘管散热器			
	制冷剂	r23\r404a环保型制冷剂			
	膨胀机构	电子式自动膨胀阀及恒量截流等方式			
控制器		tn1300控制器，7英寸真彩触摸屏/中文菜单/pid自整定			
试验区尺寸深×宽×高（mm）		400×400×450	500×600×500	500×600×750	600×800
电源		ac380v 3∅ 4w 50hz			
其它		1、以上数据为环境温度23℃，且空载条件下测得。 2、可灵活定制其它温度及尺寸箱体。 3、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。			