

天环箱式淋雨试验箱—江苏天环，名牌产品

产品名称	天环箱式淋雨试验箱—江苏天环，名牌产品
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	天环:多种规格 型号:多种型号
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

商品详细介绍：

箱式淋雨试验箱主要用于对各种防水、防渗漏有较高要求的产品、半成品、电工电子产品的外壳、密封件进行可靠性试验。水试验期间或试验之后，可以检测设备及元器件的工作性能及技术状态，同时为产品在使用、存放中可能受到浸水而可能产生的影响，为产品技术标准提供引用依据。该设备制造参照gb 4208-93标准ip代码表征数3、4的防护试验，也可根据试验要求制造符合其他试验箱式淋雨试验箱技术参数：

型号		blx-200	blx-400
使用环境要求		5 ~ 35 ，地面平整，有合理排水通道，通风良好	
箱体材质	外壳材料	冷轧钢板静电喷塑，呈橘纹式电脑白。	
	内胆材料	sus304/2b不锈钢板。	
	摆管支架	不锈钢专用精加工件	
	样品架	sus304/2b不锈钢板，圆盘托盘状。	
	样品架传动	减速机机械传动。	
	摆管驱动	调试齿轮电机，机械传动。	
	摆管	圆弧状，sus304/2b优质不锈钢管精加工而成。	

	用水储备	抽屉式加水方式，内置式固定水箱及试验用水自动过滤循环		
性能参数	内胆尺寸	500 × 500 × 600	900 × 950 × 950	13
	摆管半径	200mm	400mm	
	喷淋孔径	0.3mm，防腐防锈喷头，喷头可拆卸。		
	摆管摆幅	沿垂线两边各摆动近似180°，共约360°（或按照需要）		
	摆管摆速	(2 × 360°) 约12秒		
	喷淋孔间距	50mm		
	样品架尺寸	300mm	300mm	
	样品架承重	15kg		
	样品架转速	约2r/min（其他速率可选）		
	摆管管径	16mm		
		喷水总流量	3.5l/min	
电源电压		ac220v 1 φ 50hz		
安全装置		电源漏电保护、电机过载保护、设备安全接地保护端子、定时		
标准配备		备用喷嘴若干		
备注		1、以上参数为设备空载，且在环境温度23℃时测得 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准		