

户外常用静音4千瓦柴油发电机品牌

产品名称	户外常用静音4千瓦柴油发电机品牌
公司名称	上海特赫动力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15821123657

产品详情

户外常用静音4千瓦柴油发电机品牌

在上海特赫发电机检测中，为什么要将泄漏电流和直流耐压试验分开描述？

上海特赫发电机
泄漏电流和直流耐压试验接地的测量方法是一致的，所加的电压也一样，但两者侧重点和目的不一样。直流耐压主要考核发电机的绝缘强度，如绝缘体有无气隙或损伤；而泄漏电流主要是反应线棒绝缘部分的整体有无受潮、劣化，线棒端部表面是否洁净等。

在新修订的《750kV电气设备预防性试验规程》(Q/GDW158-2007)中，将发电机泄漏电流一项已单独列出，其目的是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。这是提醒维修人员，在检修小型汽油发电机时，重视对泄漏检测。

以上是柴油发电机组操作方法相关事项，信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689

微信号：15821123657 QQ:749828273 联系人：刘洋

4KW柴油发电机（静音）

机组型号	TH4GF-LDE
发电机	

频率 (HZ)	50
最大输出(kw)	4.5
额定输出(kw)	4
额定电压 (V)	120,220,230,120/240
功率因素 (cos)	COS =1
绝缘等级	B
直流输出 (V)	12V/8.3A
相数	单相
电机形式	自励磁, 两极, 单相电机
启动系统	手启动、电启动
7米处噪音	71-76
燃油箱容量 (L)	12
持续工作小时 (hr)	12
发动机	
型号	TH186F
动力形式	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径 × 冲程(mm)	1-86 × 70
压缩比	19 : 1
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l)	1.65
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸 (L × W × H) (mm)	950*570*770
净重 (kg)	160
毛重 (kg)	165
20FT	72

上海特赫发电机拆卸发动机有哪些基本要求？

上海特赫发动机零部件较多，结构较复杂，盲目拆卸可能造成机器损坏。因此在拆卸过程中，应按照以下要求进行。

(1)拆卸人员必须具有一定的机械知识和操作技能，懂得发动机的结构原理和各部件的作用，以及各零部件之间互相的装配关系，然后根据需要按一定的顺序进行拆卸。

(2)拆卸要适度，有些组件可拆可不拆的就坚决不要拆，尤其是密封件和磨合件一般不应乱拆。

(3)在拆卸过程中，对一些特殊的零部件要作好记号，如点火顺序、活塞环序号、气缸垫的正反面、相互接的导线等，以免装配时出错。

(4)拆卸下来的零部件应摆放有序，同一部件上拆下来的零件应放在一起，以便于安装。

(5)拆卸螺栓组时，应按对角线交叉顺序逐一松动后再螺栓或螺母时，要注意旋转方向。

(6)拆卸时应尽量使用专用工具，拆卸紧度大（如轴承等）的零件时，要使用拉具。严禁使用铁锤或尖锐的金属器械猛打猛撬，以免造成机件损坏。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689

微信号：15821123657 QQ:749828273 联系人：刘洋

户外常用静音4千瓦柴油发电机品牌