

# PBSS5350X 晶体管

产品名称	PBSS5350X 晶体管
公司名称	深圳市明烽威电子有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	品牌:nxp 型号:PBSS5350X 批号:15+
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦B座14Q室
联系电话	0755-82716535 18188631174

## 产品详情

PBSS5350X 晶体管

PBSS5350X 50 V、3 A PNP低VCEsat (BISS)晶体管

概述

PNP低VCEsat晶体管，采用SOT89塑料封装。

NPN补充：PBSS4350X。

数据手册应用说明购买

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

## 特性

采用SOT89 (SC-62)封装

低集电极-发射极饱和电压VCEsat

高集电极电流能力：IC和ICM

发热量更低、能效更高

减少了印刷电路板的需求。

符合AEC-Q101标准

Target Applications

电源管理

DC/DC转换器

电源线开关

电池充电器

LCD背光照明。

外设驱动器

低电源电压应用中的驱动器（如灯具和LED）。

电感负载驱动器（如继电器、蜂鸣器和电机）。

PBSS5350X 晶体管

PBSS5350X 50 V、3 A PNP低VCEsat (BISS)晶体管

## 概述

PNP低VCEsat晶体管，采用SOT89塑料封装。

NPN补充：PBSS4350X。

数据手册应用说明购买

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

特性

采用SOT89 (SC-62)封装

低集电极-发射极饱和电压VCEsat

高集电极电流能力：IC和ICM

发热量更低、能效更高

减少了印刷电路板的需求。

符合AEC-Q101标准

Target Applications

电源管理

DC/DC转换器

电源线开关

电池充电器

LCD背光照明。

外设驱动器

低电源电压应用中的驱动器（如灯具和LED）。

电感负载驱动器（如继电器、蜂鸣器和电机）。

PBSS5350X 晶体管

PBSS5350X 50 V、3 A PNP低VCEsat (BISS)晶体管

概述

PNP低VCEsat晶体管，采用SOT89塑料封装。

NPN补充：PBSS4350X。

数据手册应用说明购买

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

PBSS5350X: 产品结构框图

PBSS5350X: 应用结构框图

SOT089

特性

采用SOT89 (SC-62)封装

低集电极-发射极饱和电压 $V_{CEsat}$

高集电极电流能力： $I_C$ 和 $I_{CM}$

发热量更低、能效更高

减少了印刷电路板的需求。

符合AEC-Q101标准

Target Applications

电源管理

DC/DC转换器

电源线开关

电池充电器

LCD背光照明。

外设驱动器

低电源电压应用中的驱动器（如灯具和LED）。

电感负载驱动器（如继电器、蜂鸣器和电机）。