

弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐

产品名称	弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:A42Y 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐部件材料

阀帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400

密封面材料 堆焊Co基硬质合金 调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13

阀体 40 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 反冲盘 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

法兰 35/35CrMoA 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450

阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料
50CrVA包覆氟塑料

二、弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐连接尺寸

型号 公称口径 do d M K D Z-∅ d b d1 M1 K1 D1 Z1-∅ d1 b1 L
L1 H

A42Y-160 15 8 20 M34×2 60 95 3-18 20 29 M42×2 80 115 4-18 22 95
100 220

32 15 37 M42×2 80 115 4-18 22 50 M64×3 115 165 6-26 32 150 150
390

40 20 47 M52×2 115 165 6-26 28 65 M80×3 145 200 6-29 40 180 180
495

50 25 59 M64×3 115 165 6-26 32 80 M100×3 170 225 6-33 50 165
165 400

20 8 27 M33×2 68 105 3-18 20 29 M42×2 80 115 4-18 22 95 100
220

25 14 28 M33×2 68 105 3-18 20 50 M64×3 115 165 6-26 32 150 150
280

三、弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐技能参数

连接方式:法兰WA42Y-40R通用安全阀、316材质波纹管安全阀A42Y-100P安全阀、高压全启式安全阀304A
42Y-16C弹簧全启封闭式安全阀

公称压力：PN1.6-60.0Mpa 工作温度：-400-450 公称口径：DN10-400mm

四、弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐安装要求

首先，消声器的出口处要有满足的面积，避免发生背压影响阀门的排放才能。

其次，弹簧全启封闭式高压安全阀有必要笔直装置，并最好直接装置在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口口径。

最后，安全阀的出口有必要装设适当的膨胀节，以避免排放管的热膨胀给安全阀带来不该有的热应力。排放管内径应比阀门出口口径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节分量不该作用在安全阀上，应固定在修建上。排放管的中心线与阀体的中心线间间隔尽可能的短。对每台安全阀都应独自装设排放管。

五、弹簧全启封闭式高压安全阀富特推荐

手机：15803858517

传真：0371-56639688

电话：0371-56639688

QQ：463617214

网址：<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士

地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com

本公司致力于科 研开发流体控制阀门，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备 配套等领域。