

取代羧创T1136制备UV光固化树脂的聚酯多元醇

产品名称	取代羧创T1136制备UV光固化树脂的聚酯多元醇
公司名称	上海殊誉化工有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:殊誉 型号:L3025 分子量:1000
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层930室
联系电话	021-62187028 13771032010

产品详情

L3025这是一款特殊线型结构聚酯二元醇，脂肪族。常温下具有较好的流动性，具有非常出色的耐水、耐水解性能，同时该聚酯二元醇还有出色的低温柔韧性，对于极性基材具有优异的附着力。低粘度，高透明度,流平性好；优异的醇溶性；几乎不溶于水，可溶于酮类、醇类、酯类及芳香烃类有机溶剂。

主要应用：

可合成聚氨酯丙烯酸酯树脂预聚物，应用于UV涂料，一般做为塑料基材的底漆。具有附着力好，耐黄变，上镀性好的特点。可用于生产水性聚氨酯，耐水解、耐低温、高透明、低粘度、附着力好，流平性优异，可增韧己内酯，高亮光(90度)的聚酯多元醇，可取代国外产品用于水性聚氨酯或其它应用。L3025的醇溶性非常优异，适合做醇溶性聚氨酯树脂。与聚氨酯有很好的相容性，主要应用于脂肪族的聚氨酯，主要功能增加柔韧性，可应用于制备聚氨酯丙烯酸齐聚物。可用于反应型热熔胶PUR对PVC的附着力极好，可应用于PVC油墨，和PVC涂料。可做高透明聚氨酯灌封胶，具有高透明性，很好的粘接力，耐水性，耐黄变，低温柔韧性好,和聚醚的相容性好的特点。

一般指标

序号	检测项目	计量单位	L3025聚酯多元醇	单项评定
----	------	------	------------	------

1	外观	目测	无色透明液体	合格
2	色度	APHA	55	合格
3	粘度	Pa.S/25	4.0	合格
4	羟值	mgKOH/m	104	合格
5	酸值	mgKOH/m	1.0	合格
6	水分	% (m/m)	0.09	合格
7	分子量		1000	
	以下空白			