

## 50YPB-12,ZYB重油齿轮泵

产品名称	50YPB-12,ZYB重油齿轮泵
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	460.00/元
规格参数	流量（立方米/小时）:12 转速:1450 排出压力（Mpa）:0.4
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

## 产品详情

### 1.工作原理：

我公司的YPB滑片泵、叶片泵，其工作原理是滑片装在开槽的转子中，转子偏心的装在泵体内，转子转动时，滑片自转子内滑出，紧贴泵体表面滑动，转子、滑片、泵体所形成的腔体随转子的转动，其空间大小呈周期性的变化，腔体增大时，吸入介质，腔体变小时，排出介质，周而复始，完成介质的输送过程。

### 2.产品性能特点：

（1）、较强的自吸能力用于抽吸地下罐时，提升高度可达7.5m。

（2）、高效率 泵内滑片受离心力、机械推力、液压力的联合作用，紧贴定子内曲线运动，从而使泵具有独特的高效率。

（3）、保持性能不变的自调滑片

滑片从转子槽中滑出，不断补充磨损，泊泰邦而不降低泵的性能。这与齿轮泵有本质的区别。

(4)、输送剪力敏感性液体的能力 液力滑片高效能的设计使泵在驱动时减少了滑片对流体的剪力及搅动，避免了因此而产生的流体性质的改变。

(5)、维修简单、方便

打开泵盖，提出旧滑片，插入新滑片。只需几分钟，您的泵就可以重新投入工作。日常检查同样容易。

3.概述：

(1)、YPB系列滑片泵是一种容积式泵。

(2)、YPB系列滑片泵主要用于输送介质粘度 $10 \sim 200 \text{mm}^2/\text{s}$ 的润滑油，也适用于输送各种性质类似的化工产品，输送介质温度为 $0 \sim 120$ ，该系列泵具备自吸能力。

(3)、用于输送介质粘度 $10 \sim 20000 \text{mm}^2/\text{s}$ 的润滑油，原油，化工、食品浆状液，也适用于输送各种性质类似介质。输送介质温度为 $0 \sim 200$ ，该系列泵具备自吸能力。

[www.botai bang.com](http://www.botai bang.com)

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.bryyoubeng.com](http://www.bryyoubeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.jinanyoubeng.com](http://www.jinanyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.ycbbeng.com](http://www.ycbbeng.com)

[www.kcbbeng.com](http://www.kcbbeng.com)

[www.botebeng.com](http://www.botebeng.com)

[www.3grbeng.com](http://www.3grbeng.com)

[www.zhayoubeng.cn](http://www.zhayoubeng.cn)

[www.tebeng.com](http://www.tebeng.com)

<http://www.bryyoubeng.com/reyoubeng/>

<http://www.bryyoubeng.com/ry/>

<http://www.bryyoubeng.com/bry/>

<http://www.bryyoubeng.com/ryy/>

<http://www.bryyoubeng.com/ryb/>

<http://www.bryyoubeng.com/brya/>

<http://www.bryyoubeng.com/bryb/>

型号	流量 (立方 米/小时)	排出压力 (Mpa)	转速	自吸高度	配用电机	电机型号
50YPB-8	8	0.4	960	6	1.5	YB100ML1-6-1.5
50YPB-12	12	0.4	1450	6.5	3	YB112M-4-4
60YPB-16	16	0.6	960	6.5	4	YB132M1-6-4
60YPB-24	24	0.4	1450	7	5.5	YB132S-4-5.5
65YPB-35	35	0.6	960	6.5	5.5	YB132M2-6-5.5
80YPB-60	60	0.4	960	6.5	7.5	YB160M-6-7.5
100YPB-100	100	0.4	960	6.5	11	YB160L-6-11