

无纺反滤透水土工布250g克重规格

产品名称	无纺反滤透水土工布250g克重规格
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	2.48/个
规格参数	品牌:致辰牌 型号:250g
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

长丝土工布：长丝土工布为聚酯长丝针刺无纺土工布，不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。它能替代传统的工程材料及施工方法，施工更安全，并有助于环境保护，能更经济、有效、持久地解决工程建设中的基本问题。

反滤长丝土工布特性：

强度——同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布；
抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力；耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能；
渗透性及平面排水性——土工布较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能；
耐蠕变性——土工布耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀；
延展性——土工布在一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面；
反滤透水土工布规格型号；宽度一般为2米 3米 5米 6米 7米等规格，每平方米克重为100g 200g 400g 600g 800g等。长度为50米每卷。适用工程类型；（1）作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

- （2）加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。
- （3）增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。
- （4）路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。（5）人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离，反滤和加固作用。
- （6）储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。

???????????

1 横向拉力32千牛

2 纵向拉力51千牛 3 断裂强力6.5千牛 4 垂直渗透系数0.67 5 撕破强力0/20千牛 6 CBR顶破强力1.5千牛 7 厚度2.3mm