

液压冲样机（双钳口）

产品名称	液压冲样机（双钳口）
公司名称	宁波尧零智能检测仪器科技有限公司
价格	1.00/10000
规格参数	品牌:液压冲样机 型号:液压冲样机 液压冲样机:液压冲样机
公司地址	宁波高新区菁华路188号（甬港现代铭楼）B幢房屋1-148室
联系电话	13486690661

产品详情

液压冲样机（单/双钳口）

結構和原理

本机采用双钳口设计，一个用于剪切尾柄，另一个用于定量剪切氧氮分析样；应运行稳定，刀口更换简捷，，噪声小。

适用于氧氮分析、直读光谱和荧光光谱等试验样品制作。

联系电话15901808010，QQ3115425664

制样类型

球拍样的剪柄、钢铁气体样满足氧、氮的定量剪切和碳硫样的定量剪切。

主要应用

- 1 . PLC逻辑控制，安全可靠，可配安全光幕保护；
 - 2 . 设备上装有三副不同规格的常用冲压模具，客户可以根据试验要求，通过程序控制，使设备自动切换模具了操作人员换模劳动强度和换模具时间；
 - 3 . 与传统的高压冲床相比，该设备采用了中低压系统，提高了设备的维护性，降低了维护成本；
 - 4 . 设备冲压力高，加工范围广，可冲 8 mm左右钢板；
 - 5 . 冲压模具为标准结构，系列化，通用程度高，更换方便快捷。
 - 6.是配套使用的冲样机，它价格低廉，质量可靠。
-

附件配置

- 1 . 配专业模具
- 2 . 配专业抛光机

技術參數

- 1、剪切驱动方式：液压；
- 2、最大剪切直径：8mm；
- 3、最大剪切力：7000Kg，液压系统最大压力8MPa；
- 4、行程：15mm；
- 5、操作方式:脚踏开关控制；
- 6、具有用于去氧化层、抛光等功能；
- 7、剪切直径 £ 8mm的钢棒；
- 8、电压：三相380V ± 5% (50Hz) ；

联系电话15901808010，QQ3115425664

使用环境

- 1、環境溫度0-35oC範圍內；
 - 2、相對濕度不大於85 %；
 - 3、周圍無腐蝕性介質的環境中；
 - 4、安裝在平整的地面上。
-