

## Z43平板闸阀 闸阀厂家，老品牌阀门厂

产品名称	Z43平板闸阀 闸阀厂家，老品牌阀门厂
公司名称	上海立新阀门制造厂有限公司
价格	99.00/1
规格参数	品牌:立新阀门lixinvalve 型号:Z43
公司地址	中国 上海 上海市松江区 小昆山镇中德路855号3栋
联系电话	86-021-60190777 15001860180

### 产品详情

立新阀门提供全系列的尺寸、压力及材料的选择和零件库存，严格按API600、API6D、GB12234标准设计生产，并已通过美国石油协会API600及API6D认证及国家TS认证。平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。

一、平板闸阀的特点：

1. 阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。
2. 阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。
- 3.

阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

(1) 枢架套管铝青铜枢架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。

(2) 阀杆螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

(3) 压力密封结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。

(4) 阀座环焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。(5) 执行机构 这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。DN300以下配置标准手动手轮，DN350以上配置斜齿轮操作机构。(6) 枢架

完全装配式枢架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。(7) 压盖

两件式，自调节压盖，避免被弹出。(8) 整体后座 硬面，使用寿命最长。(9) 阀瓣

弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。(10) 整体止动

整体铸造托架止动装置，定位组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠。

二、平板闸阀执行标准：

????	????	????	?????	??-??	????
JB/T5298	JB/T5298	JB/79	JB/T5298	GB9131	GB/T12220
API6D	API6D	ANSI-16.5	API6D	ANSI B16.34	MSS SP-25

三、平板闸阀产品性能规范：

????		????????MPa?				?????			????	
		??	???	???	????	“G”?	“D”?	???	“??”?	“??”?
????PN?MP a?	1.6	2.4	1.76	1.76	0.6	-29?50	-45?21	-2?121	H2S?CO2?????????? ??500mg/m2? ??	????????? ?
	2.5	3.75	2.75	2.75	0.6					
	4.0	6.0	4.4	4.4	0.6					
	6.4	9.6	7.04	7.04	0.6					
??Lb	150	3.0	2.2	2.2	0.6					
	300	7.7	5.6	5.6	0.6					

四、平板闸阀主要零部件材料：

??/??	WCB	WC6	A352-LCB	A351-CF8M
??	2Cr13+ENP	20CrMoV+STL	ANSO410+ENP	ANSI316+ENP
??	2Cr13	2Cr13	A182-A6a	A182-A316S
??	25+PTFE	20CrMoV+STL	A105+PTFE	A182-F316+PTFE
??	NBR/FPM	????/Flexible Graphite	??????/PTFE+FPM	
??	-			
??	35	35CrMo	A193-B7M	A193-B8
????	????????	??????	??????	???

五、平板闸阀主要外形和连接尺寸PN1.6MPa-2.5MPa：

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	Do	f	b	H	H1	n-?d
???	50	178	160	125	100	250					
RF											
(K)Z43WF-16C											
(K)Z543WF-16C											

