

正星46天骄系列加油机

产品名称	正星46天骄系列加油机
公司名称	岳阳鼎星石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正星 型号:新星源
公司地址	岳阳经济技术开发区青年东路阳山新村101号（运管局西侧）
联系电话	0730-8357289 18873080017

产品详情

一、功能特点

天骄系列加油机源于经典设计，经过多项改进更成熟更完善，是正星的主力产品，主要面向国家石油公司的城市加油站。

二、主要配置

g.p03齿轮泵、Iij05流量测量变换器、np流量测量变换器

三、基本配置

大屏幕液晶显示、自封油枪、胶封型防爆电磁阀、750w防爆电机、铸铝枪套、三窗视油器、金属软管布线、冷板机壳、可拆卸清洗过滤器。

四、豪华配置

进口自封油枪、进口电磁阀、不锈钢内外附板、进口紧急切断阀、其它同标配。

五、多功能配置

内部加热系统

六、主要配件介绍

llj05流量测量变换器：流量测量变换器是加油机计量功能的保证。正星在借鉴欧美先进技术的基础上，采用国际计量oimlr117、oimlr118标准自主开发了llj05流量测量变换器。该流量测量变换器获得了2项国家专利并通过国际权威机构认证。llj05流量测量变换器采用曲柄连杆定行程控制和软活塞内置弹簧密封等先进技术，并使用国际最先进的新型复合材料，使其产品达到了500万升无故障、工作寿命高达1000万升的骄人成绩。在零下45度的超低温的情况下仍能正常工作，为确保产品品质，分配阀、活塞等关键零件均在欧洲专业定制。

g.p03泵组：泵是加油机的动力源泉。正星同样借鉴了欧美先进技术并采用国际计量oimlr117、oimlr118标准自主开发了g.p03齿轮泵，并获得了多项国家专利。g.p03齿轮泵采用了定轴式内啮合圆弧齿轮传动和强迫引导式油气分享技术，传动部件上采用特耐磨材料，具备了运行平衡、噪音低、油气分享能力和吸油能力强、寿命长等特点，其工作寿命不低于1000万升，该产品由于零部件加工精度高、工艺复杂，正星使用了数控设备和加工中心来确保产品品质。

单cpu控制主板：高集成度cpu税控ic卡控制主板，消除了因多cpu交换数据产生的安全隐患数据加密存储；先进的加密技术，确保数据和程序不被读取和破译；数据多重备份----加油数据和多重参数多重备份，保证数据不丢失、不错乱；防伪胶封盒----将核心器件胶封并加贴防伪标识能有效防止和辨识人为的破坏。

七、主要技术参数

流量范围：(5~50)l/min 最大允许误差： $\pm 0.30\%$ 最小被测量：5l 噪音：80db(a) 进口真空度：54kpa
单价范围：0~99.00元/升 单次计数范围：体积：0.00~9999.00元/升 金额：0.00~9999.00元
累计计数范围：体积：0~42949672.95升 金额：0~42949672.95元 电源：ac380+10%，-15%50hz或ac220v+10%，-15%50hz 电机额定功率：750w 环境温度：-40 ~+55 相对湿度：95%
防爆标志：exdibmbiiat3 gb 制造计量器具许可证号：豫制00000198号