

无烟煤滤料杂谈

产品名称	无烟煤滤料杂谈
公司名称	巩义市千山水处理材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:千山 型号:0.5-1 1-2:2-4
公司地址	巩义市夹津口镇双河村
联系电话	0371-85610806 15936299901

产品详情

无烟煤滤料杂谈

巩义市千山滤料有限公司是专业的[无烟煤滤料](#)

厂家，无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。该滤料在水处理过程中，可吸附、截留水中的悬浮杂物、絮状物等。细菌及有害物质将随浊度降低而减少。该滤料是经过机械加工、筛选、级配等工艺生产的，粒度近似球体，呈多棱角，空隙率合理，物理化学性能稳定，强度高、密度大。广泛应用于各种类型的双层、三层滤池。可进一步提高水质质量。[无烟煤滤料](#)的技术要求：1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。

4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。无烟煤滤料的粒径：1、用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。

2、在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。

无烟煤滤料包装及储存：无烟煤包装时用塑料编织袋包装，每袋50公斤。置于阴凉干燥处，不宜暴晒。

更多内容，请登录：<http://www.wymll8.com>