

汉高乐泰222胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶

产品名称	汉高乐泰222胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶
公司名称	东莞市盛烨电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐泰 型号:222
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

汉高乐泰222胶水,乐泰222螺丝胶,乐泰222螺纹锁固剂

汉高乐泰222胶水,低强度,触变性粘度适用于大多数金属表面,可用普通工具拆卸。

该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。

主要用于需要容易拆卸的定位螺丝,小直径螺栓以及配合长度较长的螺栓。用于M2~M12螺纹的锁固与密封。

应用于直径不大于1/4的紧固件时效果最好,具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。适合于锁固和密封需要正常拆卸的螺纹紧固件。

技术参数:

粘度 (mPa.s) : 1,200/5,000 ; 平均拆卸力矩 (N.m) : 3.4 ; 平均破坏力矩 (N.m) : 6 ; 温度范围 () : -54/150 ; 固化速度 (全固) 钢@25 : 24小时 ; 推荐促进剂 : 7649/7471 ; 相对密度 : 1.05 ; 包装规格 : 50/250ml。

贮存条件:

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。理想贮存条件: 8° -21° C。被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液, 不要将任何胶液倒回原包装内。

使用指南：

- 1.用清洗剂清洁内外表面，并干燥。
- 2.使用前充分摇匀。
- 3.为防止胶水阻塞施胶嘴，应避免胶嘴接触金属物质。
- 4.对于通孔,在螺栓和螺母配合部位点胶。
- 5.对于盲孔,在盲孔底部滴胶。当装配时，内部空气会被排出。
- 6.按正常操作装配螺栓。
- 7.对于密封应用，将产品涂在外螺纹上（360°）第一个螺纹不涂，将胶粘剂添满整个的螺纹间隙。