

汉高乐泰242胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶

产品名称	汉高乐泰242胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶
公司名称	东莞市盛烨电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐泰 型号:242
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

产品介绍

乐泰242胶水产品说明:乐泰242胶水是一种单组分,触变性,中等强度,厌氧型螺纹锁固胶,在隔绝空气的条件下,在两个紧密配合的金属面间固化。尤其适用于惰性表面,例如不锈钢和电镀表面。乐泰242螺丝胶特点中强度,容油性好,通用型,触变性粘度。用于M6-M20螺纹的锁固与密封。可用普通工具拆卸,具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。

典型用途:主要应用于内燃机油标尺座、汽车、摩托车等机械设备螺钉安装等油性环境中的螺钉螺栓锁固。

产品参数:包装规格:50/250ml;颜色:蓝色;粘度:1300/3000;耐温:-54/+150;固化速度:3小时。

使用指南:

为获得最好性能,零件表面要求清洁,无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm);大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度,本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方,可确定此比例。

贮存条件:

除标签上另有说明外,本产品理想贮存条件是在8~28°C温度范围内的阴凉干燥处,如果本产品贮存温在8~18°C的条件将会更理想。为避免污染未用胶液,不能将任何胶液倒回原包装内。