

多袋式过滤器 滤器生产厂家可提供技术及方案支持

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 多袋式过滤器 滤器生产厂家可提供技术及方案支持 |
| 公司名称 | 广州地一过滤设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LATT 型号:LATT803 |
| 公司地址 | 广州市花都区新华 |
| 联系电话 | 020-37707866 13711468818 |

产品详情

多袋式过滤器

型号规格：2*3*4*5*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24

流入方式：侧进底出、底进底出

过滤袋尺寸：180（7英寸）* 820（32英寸）

最大流量 (m/h)：90~1080

最高操作压力（MPa）：0.8~3.0

标准联接（进/出）：DN100~1000

滤器材质：304、316、316L

多袋式过滤器采用侧进底出方式（也可采用底进底出方式），通过管道中的压力将过滤介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的过滤袋。

由于介质进入袋式过滤器后是从过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在整个过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。

地一公司生产的多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是过滤袋侧漏机率小，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤还可据客户使用要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'>