

汉高乐泰243胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶

产品名称	汉高乐泰243胶水螺丝胶 螺纹锁固胶 厌氧胶
公司名称	东莞市盛烨电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

产品说明

适合于锁固和密封需要正常拆卸的螺纹紧固件，使用标准手工工具可正常拆卸。该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于

震动或冲击而引起的松动或泄漏。触变特性降低了液态乐泰243在施胶到基材上后，未固化前的流淌性。乐泰243固化性能很好，不仅在

作用于活性金属（诸如黄铜、紫铜），同时作用于惰性基材，诸如不锈钢和镀层表面。此产品耐高温抗油脂。它能容许各种轻微表面污

染，诸如切割、润滑、防腐蚀和保护液体内含有的油污的。其特点是耐机油/中强度，快速固化，可用于惰性表面，容油性好。易拆卸，

可在轻微油质的工作表面上使用。用于乐泰预涂剂 Dri-Loc 螺栓拆装后重装时锁固；可以用于 M20 以下螺纹的锁固与密封。

产品参数：包装规格：50/250ml。颜色：蓝色。中强度、容油性好。粘度：1300/3000。耐温：-54/+150。固化速度：3小时。

贮存条件：除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 °C温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18 °C的条件将会

更理想。为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

使用指南：

- 1.为了获得最佳效果，使用诸如乐泰清洗剂彻底清洗材料内外表面，待表面干燥后再进行下一步操作；
- 2.如果固化速度过慢，使用适合的促进剂。请参考固化速度和催化剂的图例做参考。请待促进剂干燥后再进行下一步操作；
- 3.使用前充分摇匀本品；
- 4.为防止产品阻塞管口，使用时请勿令点胶嘴碰触金属表面；
- 5.对于通孔,在螺栓和螺母啮合部位点胶；
- 6.用于盲孔时滴，滴数数滴产品于盲孔内螺纹的下三道以下处或，或施施用产品于盲孔底部；
- 7.对于密封应用，将产品涂在外螺纹上（360°）第一个螺牙不涂，将胶粘剂填满整个的螺纹间隙。对于更大的螺纹和间隙，可以调整涂胶量并且也将产品应用在内螺纹上；
- 8.按正常操作装配螺栓。当需要上紧到所需力矩时，力矩补偿并不需要。