

户外餐厅喷雾降温用加湿器、设备首选今翊厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 户外餐厅喷雾降温用加湿器、设备首选今翊厂家 |
| 公司名称 | 上海今翊环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海今翊 型号:JYGD-4L 功率:800w |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1505室 |
| 联系电话 | 021-61992596 15901836489 |

产品详情

上海今翊户外餐厅喷雾降温用加湿器【设备】专业放心品牌&&&大型制造厂商&&&优质领先企业

户外餐厅喷雾降温用加湿器【设备】由优质高压柱塞泵将超细过滤器净化的水经柱塞泵加压至2-7MPa，再通过喷嘴雾化，喷射出直径1-15微米的超细漂浮雾粒，在空气中迅速扩散蒸发吸收热量，以达到高速加湿、降温、降尘、消毒、去静电的目的；本机型还可用来造景、美化环境，该系统主要由高压泵主机系统和喷雾系统组成，高压泵主机系统是将水由低压（0~0.3MPa）提高到稳定的高压（2-7MPa），喷雾系统是将高压水变成细小雾粒。

户外餐厅喷雾降温用加湿器【设备】的特点

节能

每小时雾化1公斤水约耗功率5W，是传统式蒸汽加湿器的百分之一，气水加湿器的十分之一。

高效

经加压后的水通过特制超细喷头喷出雾粒直径仅为3微米，空气吸收距离短，可实现完全汽化加湿，水的气化蒸发效率高达90%以上，空气相对湿度最高可达100%。

加湿量大小可根据根据使用要求调节且加湿器主机不变，高压微雾系统泵站的输出流量从100kg/h-2000 kg/h，可进行人为调整，在流量范围内可任意配置喷雾头。变频器可根据压力信号调节水泵

的转速，对喷嘴的压力和流量进行精确的恒压调节。今翊高压微雾加湿器系统采用进口柱塞泵，可连续运转，喷头及支路分配。

户外餐厅喷雾降温用加湿器【设备】采用的是高压喷头将水滴雾化成直径在1~15 μm的雾滴，使水滴在落到地表面以前就完全蒸发，带走大量的热量，从而达到降温降尘加湿的目的。

国外研究表明，高压喷雾系统在夏季降温使用情况效果较好，降温幅度达5℃ 同时也可以减少车间内的粉尘。我国学者研究表明，在夏季室外相对湿度55%~60%。干湿球温差6~8℃ 左右的常见情况下，集中细雾降温装置可将进入车间厂房内的空气气温降低5~6℃ ，车间厂房内平均气温比室外低4℃ 左右，车间厂房内相对湿度一般不高于80%。美国学者报道，细雾降温系统投资较低，且适应性广，密闭与开放舍、机械通风与自然通风均可采用，使用灵活，喷雾设施可降温、消毒、加湿、除臭、除尘。