# 大空间502手印熏显系统

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 大空间502手印熏显系统 |
| 公司名称 | 北京安华泰安防器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:科固<br>型号:FGSP-B1 |
| 公司地址 | 北京丰台区西四环南路8-1号1112 |
| 联系电话 | 13521580799 |

# 产品详情

FGSP-B1 大空间502手印熏显系统

孙亚茹：13521580799 qq:512247655

主要用途：

支起帐篷组成密闭熏显空间，可对小型面包车、越野车、轿车、小型三轮车、摩托车、自行车等大型客体表面潜在手印进行熏显。同时适用于120立方米及以下密闭空间内的客体表面潜在手印进行熏显，如室内刑事现场家具等物品表面的手印进行熏显。

产品特点：

1、可重复使用的由高强度复合帐篷布及伸缩式帐篷支架组成的移动熏显帐篷，组成密闭熏显空间。

2、分体式设计，由熏显单元及中央控制器组成熏显系统，便于携带使用，使用时根据实际需要灵活放置。

3、运用数码控制技术，中央微处理控制器采用单路信号／电源输出，既可无序连接熏显单元各个设备，

又能有序控制设备运行，实现简洁实用的人性化设计。熏显单元包括加湿器1台、熏显／循环器2台、

空气净化过滤器1台组成。

4、采用双湿度传感器测湿设计，湿度测量和湿度控制更科学实用。湿度传感器设置在熏显／循环器下方。

5、中央控制器采用彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可一键控制设备运行和直观显现运行状态。

6、熏显完毕后，自动开启空气净化过滤器净化空气，保证操作人员人身安全。

技术指标：

◆ 折叠帐篷展开尺寸：6×3×2.2 m

◆
中央控制箱单路输出，连接熏显单元各个设备，并实现密闭熏显空间的加湿、熏显和净化的有序控制。

◆ 采用彩色液晶触摸屏，中文操作界面，完成熏显系统运行控制、熏显参数的修改和设定。

◆ 自动／手动熏显模式

◆ 密闭空间湿度控制范围（双湿度传感器测湿平均值）：75%RH～85%RH，精度为±1.5%RH

◆ 熏显／循环器的熏显剂加热盘表面温度控制在120℃±1.5℃，预置自动熏显时间30分钟，并且可在1～200分钟内自行设置熏显时间。

◆ 每次熏显剂使用量30克（熏显100立方米空间）

◆ 空气净化过滤器自动净化时间40分钟并可在1～200分钟内自行设置。

◆ 熏显／循环器：熏显剂加热汽化功能及熏显空间循环功能，功率150W×2，48V

◆ 加湿器：采用超声雾化加湿方法，实现熏显空间的增湿功能，每小时制雾量1.8kg，功率100W，48V

◆ 空气净化过滤器：内置可更换空气净化剂和净化风扇，对熏显空间进行空气净化，功率100W，48V

◆ 熏显系统总功率：600W，输入220V/50Hz，输出48V

主要配置：

高强度复合帐篷布1套、折叠式帐篷支架1套、熏显／循环器2台、加湿器1台、空气净化过滤器1台、中央控制器1台、信号／电源连接线1套、熏显器三脚架2个、脱胶熏显剂24瓶、一次性熏显剂盛液皿1盒、净化剂替换装1包、防毒面具1套