

24芯光纤分纤箱

产品名称	24芯光纤分纤箱
公司名称	慈溪市亿雄通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿雄 型号:24芯
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村六房路121号
联系电话	18367442522

产品详情

室内外8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯光纤配线箱

<<>壁挂式，挂壁式，挂杆式，抱杆式，墙挂式，抱箍式，直熔式，尾纤式>，光纤直熔箱，光纤分支箱，光纤分线箱，光纤分纤箱，光分路器箱，光缆分纤箱，光缆分线箱，光缆配线箱，室外分纤箱，室内分线箱，光纤楼道箱，光缆楼道箱，壁挂式配线箱，抱杆式分线箱，嵌入式配线箱，多媒体信息箱。

— 产品简介: 产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

SMC12芯光纤分纤箱

SMC24芯光纤分纤箱：

***产品特点：**

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置盒式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空位。

SMC48芯-72芯光纤分纤箱：

- 二 特点及结构说明:** 1:箱体采用SMC国际航空复合材质制作,使用寿命达到20年以上.
2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

1分8光分路器箱：

1分16光分路器箱：

1分32光分路器箱：

SMC1分64光分路器箱：

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1.工作温度：-40 ~+70 ；

2.储存温度：-40 ~+70 ；

3.工作湿度： 90% (+30 时) ；

4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；

7.插入损耗：IL 0.3dB(PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

8.回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

9.互换性： 0.2dB。 10.接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。

咨询电话：15867868892