

盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾腐蚀试验箱
公司名称	宁波尧零智能检测仪器科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:盐雾腐蚀试验箱 型号:盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验箱:盐雾腐蚀试验箱
公司地址	宁波高新区菁华路188号（甬港现代铭楼）B幢房屋1-148室
联系电话	13486690661

产品详情

保護裝置

低水位時自動切斷電源裝置

超溫自動斷電裝置

附安全警示裝置

主要用途

§ 採用伯努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，絕無阻塞結晶之現象，可確保連續測試之標準，符合ASTM、CNS、ISO之要求

§ 噴嘴：採用特殊玻璃噴嘴製成，可調整噴霧量之大小及噴出角度

§ 噴霧量：1-2ml. 80cm²/1hr

符合標準

控制系統

試驗室溫度控制器0-99.9

飽和空氣桶溫度控制器0-99.9

加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120 (義大利製)

飽合空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120 (義大利製)

數字顯示時間控制器9.9S-9990HR ANLY AH5R

積時器0-9999.9HR(日本NATIONAL)

一級壓力精密調整：含空氣濾清器(美國製)

壓力表：2.5kg/cm²精密度 0.01kg/cm² (西德製)

翹板照光式押扣開關：可連續押扣20000次以上(義大利製)

系統特點

空氣供應系統：空氣壓力為1kg/cm²分兩段式調整，第一段為大略調整，第二段為精密調整，並具有空氣過濾裝置

加熱系統：採隔水加熱方式，依CNS，JIS，ASTM規格使用，當溫度到達時自動保持恒溫狀態，使溫度準確，精

技術參數

實驗空間：450 x 600 x 400(DxWxH)m/m

外箱尺寸：760x1140x1190(DxWxH)m/m

電源：220V單相3KW 50/60HZ

使用材料：試驗室採用P.V.C.聚氯乙烯板，厚度6m/m，耐溫達80

試驗室密封蓋：透明壓克力耐衝擊板，厚6m/m以上

試藥補充瓶：採耐高壓桶保溫效果最佳

飽和空氣桶採高壓桶保溫效果最佳

試驗室籃架：平面室分度架，可任意調整角度15度及30度角，四面落霧及受霧方面完全一致，試驗片放置數量多

使用溫度：依CNS.JIS.ASTM規格，可設定式恒溫控制

鹽水噴霧試驗

試驗室：35 ± 1

飽和空氣桶：47 ± 1

耐腐蝕試驗

§ 試驗室：50 ± 1

§ 飽和空氣桶：63 ± 1

配置清單

§ 內裝品

置物架6支

標準量筒壹只

溫度指示針(PYREX)2支

計量器(PYREX)1支

玻璃過濾器1支

收集器 口徑80cm² (URBANTI) (美國製)1支

美式玻璃噴嘴(PYREX)1支

濕球杯1只

試藥

§ 氯化鈉(NaCl)500g裝2瓶

§ 冰醋酸(CH₃COOH)500g裝1瓶

§ 氫氧化鈉(NaOH)500g裝1瓶

§ PH石蕊試紙 1瓶

§ 藥匙 1只 吸管1支

空氣壓縮機 1/2HP 壹臺

詳細操作說明書：CNS，JIS，ASTM，各國標準資料乙套

現場人員操作指導說明
