

渭南膜片联轴器,利永联轴器,国标膜片联轴器

产品名称	渭南膜片联轴器,利永联轴器,国标膜片联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号JM20:JM20 JM19 JM18 河北泊头:JM17 JM16
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

膜片联轴器，单膜片联轴器厂，双膜片联轴器厂，销售膜片联轴器-河北利永联轴器厂。

我公司生产的[膜片联轴器](#)

以优异的产品质量、快捷的交货期加上售前售后优良的服务态度，成为诸多商家的首要选择。

我公司生产的膜片联轴器以优异的产品质量、快捷的交货期加上售前售后优良的服务态度，成为诸多商家的首要选择。天硕联轴器膜片联轴器的优点：

- 无需润滑及日常维护；
- 无需拆卸就能检测膜片联轴器的状态；此外，设备运转过程中，利用频闪灯可对膜片进行检查
- 膜片联轴器扭转刚度高，零回转；
- 如果安装对中准确，联轴器终身不会损坏，寿命无限长久；
- 膜片联轴器无磨损部件，可是用于各种恶劣的工况环境；
- 如果偏移误差在限定的范围内，联轴器将与设备拥有同样长的寿命；
- 膜片联轴器超扭矩安全运转设计，峰值扭矩是额定扭矩的2倍。

泊头市利永联轴器厂秉承不断为用户提供更好更新的传动产品的信念，为全国用户带来性能优异的膜片联轴器！天硕联轴器开发的膜片联轴器为几乎所用的工业应用场合提供了长寿命、低维护量的选择！

利永膜片联轴器采用了的有限元素分析法进行设计，对结构及材质进行了广泛的测试并拥有在实际应用场所中稳定运转多年的经验所有产品均严格按照ISO9001质量体系的要求进行质量控制。利永联轴器利

永联轴器膜片联轴器在传统结构的基础上引入了有限元素分析法对膜片的形状进行了改进，使其6螺栓型的产品能够在承受1.5度偏移时仍正常运转，此时能传递高达50%额定值的扭矩（详细性能参数见联轴器性能表）。与其他形式的联轴器相比，[膜片式联轴器](#)在承受偏差时作用在轴和轴承上的应力更小，同时传递的扭矩更多。

利永膜片联轴器提供多种结构形式以满足不同用户的使用需要：3片式中间段结构的产品适用于工业上的通常应用场合中以及OEM设备上；5片式中心脱卸式联轴器特别适合于石化炼油厂中以及要求满足API标准的场合中；紧凑型联轴器适用于原标准型鼓型齿式联轴器的场合

利永联轴器是好的高效膜片联轴器供应商，质量有保证，价格有优惠。

膜片联轴器靠膜的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐的特点。JZM型重型机械用膜片联轴器具有机械强度高、承载能力大、质量轻、结构尺寸小，传动效率和传动精度高、可靠性好、装拆方便，且具有无相对滑动，不需润滑，使用寿命长、无噪声、耐酸、碱、防腐蚀等特点，可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装置载荷变化不大的轴系传动，通用性极强。

膜片联轴器，膜片联轴器，膜片联轴器使用的环境，[膜片联轴器](#)的安装方法-河北利永联轴器厂介绍：

利永膜片联轴器中间的膜片采用高等级不锈钢(AISI-301)制成，能够确保膜片不仅强度高、寿命持久、耐劳等特性，还能适用于大多数工况环境。与此同时，膜片表面覆盖有低摩擦系数的涂层以减小摩擦力，提高其抗接触磨损的能力。

膜片联轴器采用独特的6孔、8孔或10孔膜片组，随着孔数的增加，联轴器能够传递的扭矩更高，刚性越强，但相应能够容纳的位移偏差量越小。

膜片联轴器还可与过载保护轴套配合使用，组成过载保护装置。