华瑞多气体分析仪PGM-6200 复合气体检测仪

产品名称	华瑞多气体分析仪PGM-6200 复合气体检测仪
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	32.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-6200 尺寸:193 mm x 96.5 mm x 66 mm
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755－21086942 13048837700

产品详情

华瑞多气体分析仪PGM-6200 复合气体检测仪是华瑞公司最新开发的新一代六合一复合式气体检测仪，适用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在内的所有RAE传感器，各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高，适用于各种危险环境使用。

华瑞多气体分析仪PGM-6200 复合气体检测仪主要特点： 智能传感器，各个传感器插槽可任意组合 传感器可现场任意互换 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 带有运动检测装置，提升对人员的防护 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

华瑞多气体分析仪PGM-6200 复合气体检测仪 技术参数：
产品类型：扩散式或选配泵吸式，带数据存储 支持传感器：PID/LEL/EC/NDIR 尺寸：193 mm x 96.5 mm x 66 mm 重量：880g 电池：内置可充电锂电池 工作时间：充满电大于12 小时 充电器：带USB接口的充电器
报警方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警 显示：单色LCD 图形显示
背光：手动，报警时自动 键盘：3键 直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态
采样方式：扩散式；可选配泵吸式 数据记录：1 分钟间隔(5每传感器)可存储6个月 记录间隔：1-3600 秒
标定：两点标定，可设置标定值 防护等级：IP-65 标定设备：支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保护：标定、报警等限值设置有密码保护

?????? ??????? / ??? PID?VOC??0-5000ppm/0.1ppm PID?VOC??0-2000ppm/0.01ppm PID?VOC??0-2000ppm/0.1ppm PID?VOC??0-1000ppm/1ppm ??HCHO? 0?10ppm / 0.01ppm ??H2? 0?1,000ppm / 2ppm ??HCl? 0?15ppm / 0.2 ppm LEL? 0?100%LEL / 1%LEL???????? LEL? 0?100%VOL / 0.1%Vol.?????? ???HF? 0?10ppm / 0.1ppm ???H2S? 0?100ppm/ 0.1ppm ???H2S? 0?1,000ppm / 1ppm ??NH3? 0?100ppm / 1ppm CO+H2S:

0-500ppm?CO?/1ppm?0-200ppm?H2S?/0.1ppm ????CO? 0?500ppm / 1ppm ????CO ? 0?2,000ppm /10ppm ????CO ? 0?2,000ppm /10ppm(?H2) ????NO ? 0?250ppm / 0.5 ppm ??Cl2 ? 0?50ppm / 0.1ppm ????SO2? 0?20ppm / 0.1 ppm ????NO2? 0?20ppm / 0.1ppm ????ClO2? 0?1ppm/ 0.03ppm ????CO2?0?50,000ppm / 100ppm ??O2? 0?30%Vol / 0.1%Vol.